Варианты спецификаций (Капролон (полиамид-6))



Капролон (полиамид-6) применяется для изготовления:

- подшипников скольжения, направляющих и вкладышей узлов трения, работающих при нагрузке до 20 МПа при смазке маслом, водой или всухую;
- шкивов, блоков и роликов грузоподъемных механизмов с тяговым усилием до 30т;
- корпусов, кронштейнов, ступиц колес и др. деталей, к которым предъявляются повышенные требования по ударостойкости;
- шестерен, звездочек и червячных колес различных устройств и механизмов с целью снижения уровня шума и вибрации (до 15 ДБ)
- деталей уплотнения и манжет для систем высокого давления (до 500 атм.)

Капролон обладает высокими прочностными и эксплуатационными свойствами, имеет низкий коэффициент трения в паре с любыми металлами, он в 6-7 раз легче бронзы и стали. Капролон (полиамид-6) не подвержен коррозии, химически стоек, экологически чист.

Под заказ поставляем стержни и пластины разной толщины (можно оставить заявку через форму обратной связи).

Варианты изделий и характеристики

Капролон литые стержни d= 10 мм (К)

Капролон литые стержни d= 10 мм (К)
поставляется в стержнях длиной 1 м
вес 1 метра ~0,1 кг
вес уточняйте у консультанта.

Капролон литые стержни d= 15мм (К)

Капролон литые стержни d= 15мм (К)
поставляется в стержнях длиной 1 м
вес 1 метра ~0,2 кг
вес уточняйте у консультанта.

Капролон литые стержни d= 20мм (К)

Капролон литые стержни d= 20мм (К)
поставляется в стержнях длиной 1 м
вес 1 м ~0.50 кг
вес уточняйте у консультанта.

Капролон литые стержни d= 25мм (К)

Капролон литые стержни d= 25мм (К)
поставляется в стержнях
вес 1 м ~0.54 кг
длину стержня и вес уточняйте у консультанта

Капролон литые стержни d= 30мм (К)

Капролон литые стержни d= 30мм (К)
поставляется в стержнях длиной 1 м
вес 1 метра ~1.0 кг
вес уточняйте у консультанта.

Капролон литые стержни d= 40мм (К)

Капролон литые стержни d= 40мм (К)
поставляется в стержнях длиной 1 м
вес 1 метра ~1.9 кг
вес уточняйте у консультанта.

Капролон литые стержни d= 50мм (К)

Капролон литые стержни d= 50мм (К)
поставляется в стержнях
вес 1 м ~2.2 кг
длину стержня и вес уточняйте у консультанта

Капролон литые стержни d= 50мм L=1000мм (К)

Капролон литые стержни d= 50мм L=1000мм (К)

Капролон литые стержни d= 60мм (К)

Капролон литые стержни d= 60мм (К)
поставляется в стержнях длиной 1 м
вес 1 метра ~4.0 кг
вес уточняйте у консультанта.

Капролон литые стержни d= 65мм (К)

Капролон литые стержни d= 65мм (К)
поставляется в стержнях
вес 1 м ~3,6 кг
длину стержня и вес уточняйте у консультанта

Капролон литые стержни d= 70 мм (К)

Капролон литые стержни d= 70 мм (К)
поставляется в стержнях
вес 1 м ~5,3 кг
длину стержня и вес уточняйте у консультанта

Капролон литые стержни d= 70 мм L=1000 мм

Капролон литые стержни d= 70 мм L=1000 мм

Капролон литые стержни d=100 мм (К)

Капролон литые стержни d=100 мм (К)
поставляется в стержнях
вес 1 м ~8,9 кг
длину стержня и вес уточняйте у консультанта