Варианты спецификаций (Хомуты проволочные)



Хомуты проволочные с винтом для монтажа обычных и спирально-армированных шлангов.

Материалы: W1 - оцинкованная сталь *(не нержавейка)*

Хомуты проволочные применяются для крепления и герметизации соединения шлангов и гибких трубопроводов. Обеспечивают надёжную герметизацию соединения.

Хомуты проволочные предназначены для толстостенных шлангов и соединений, работающих в условиях высокой вибрации, имеют винтовой зажим под ключ с головкой под шлицевую и крестовую отвертки.

Варианты изделий и характеристики

Хомут проволочный с винтом 17,0-20,0 W1 Mikalor

Хомут проволочный с винтом 17,0-20,0 W1 Mikalor
Хомуты проволочные с винтом для монтажа обычных и спирально-армированных шлангов.
Материал: оцинкованная сталь
Производитель:Mikalor
Хомут проволочный 17-20
Диаметр проволоки 1,8 мм

Хомут проволочный с винтом 21,0-24,0 W1 Mikalor

Хомут проволочный с винтом 21,0-24,0 W1 Mikalor
Хомуты проволочные с винтом для монтажа обычных и спирально-армированных шлангов.
Материал: оцинкованная сталь
Производитель:Mikalor
Хомут проволочный 21-24
Диаметр проволоки 2 мм

Хомут проволочный с винтом 27,0-31,0 W1 Mikalor

Хомут проволочный с винтом 27,0-31,0 W1 Mikalor
Хомуты проволочные с винтом для монтажа обычных и спирально-армированных шлангов.
Материал: оцинкованная сталь
Производитель:Mikalor
Хомут проволочный 27-31
Диаметр проволоки 2,2 мм

Хомут проволочный с винтом 35,5-40,0 W1 Mikalor

Хомут проволочный с винтом 35,5-40,0 W1 Mikalor
Хомуты проволочные с винтом для монтажа обычных и спирально-армированных шлангов.
Материал: оцинкованная сталь
Производитель:Mikalor
Хомут проволочный 35.5-40
Диаметр проволоки 2,2 мм

Хомут проволочный с винтом 43,5-49,0 W1 Mikalor

Хомут проволочный с винтом 43,5-49,0 W1 Mikalor
Хомуты проволочные с винтом для монтажа обычных и спирально-армированных шлангов.
Материал: оцинкованная сталь
Производитель:Mikalor
Хомут проволочный 43.5-49
Диаметр проволоки 2,5 мм

Хомут проволочный с винтом 46,5-53,0 W1 Mikalor

Хомут проволочный с винтом 46,5-53,0 W1 Mikalor
Хомуты проволочные с винтом для монтажа обычных и спирально-армированных шлангов.
Материал: оцинкованная сталь
Производитель:Mikalor
Хомут проволочный 46.5-53
Диаметр проволоки 2,5 мм