

Варианты спецификаций (Кольца и втулки МУВП)



Кольца МУВП и втулки МУВП — Резиновые элементы МУВП (Муфт Упругих Втулочно-Пальцевых)

Часто вместо изношенных оригинальных амортизаторов используют куски шлангов или придумывают другие способы уплотнить и защитить от быстрой порчи муфты.

ООО "Мир РТИ Петербург" предлагает кольца **и втулки** - резиновые элементы муфт втулочно-пальцевых.

Кольца изготавливаются из маслобензостойкой резины; работоспособны при температуре от -50°C до +130°C.

Варианты изделий и характеристики

Втулка МУВП (10x19x15) K1

Втулка МУВП K1 (19x10x15)

Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.

Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.

Обозначение и размеры

Втулка МУВП K1 (19x10x15)

Внутренний диаметр (d): 10 мм

Наружный диаметр (D): 19 мм

Высота (толщина) (h): 15 мм

Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.

Изготавливаются из маслобензостойкой резины

Работоспособны при температуре от -50 до +130°C.

Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 16/3

Втулка МУВП (14x27x28) К2

Втулка МУВП К2 (27x14x28)

Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.

Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.

Обозначение и размеры

Втулка МУВП К2 (27x14x28)

Внутренний диаметр (d): 14 мм

Наружный диаметр (D): 27 мм

Высота (толщина) (h): 28 мм

Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.

Изготавливаются из маслбензостойкой резины

Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.

Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 25/3

Втулка МУВП (18x35x36) К3

Втулка МУВП К3 (35x18x36)

Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.

Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.

Обозначение и размеры

Втулка МУВП К3 (35x18x36)

Внутренний диаметр (d): 18 мм

Наружный диаметр (D): 35 мм

Высота (толщина) (h): 36 мм

Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.

Изготавливаются из маслбензостойкой резины

Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.

Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 40/3

Втулка МУВП (24x45x44) К4

Втулка МУВП К4 (45x24x44)

Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.

Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.

Обозначение и размеры

Втулка МУВП К4 (45x24x44)

Внутренний диаметр (d): 24 мм

Наружный диаметр (D): 45 мм

Высота (толщина) (h): 44 мм

Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.

Изготавливаются из маслбензостойкой резины

Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.

Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 70/3

Втулка МУВП (30x56,5x56) К5

Втулка МУВП К5 (56.5x30x56)

Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.

Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.

Обозначение и размеры

Втулка МУВП К5 (56.5x30x56)

Внутренний диаметр (d): 30 мм

Наружный диаметр (D): 56.5 мм

Высота (толщина) (h): 56 мм

Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.

Изготавливаются из маслбензостойкой резины

Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.

Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 80/3

Втулка МУВП (38x70,5x72) К6

Втулка МУВП К6 (70.5x38x72)

Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.

Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.

Обозначение и размеры

Втулка МУВП К6 (70.5x38x72)

Внутренний диаметр (d): 38 мм

Наружный диаметр (D): 70.5 мм

Высота (толщина) (h): 72 мм

Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.

Изготавливаются из маслбензостойкой резины

Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.

Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 100/3

Кольцо МУВП К1 (19x10x2,5x5)

Кольцо МУВП К1 (19x10x2.5x5)

Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.

Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.

Обозначение и размеры

Кольцо МУВП К1 (19x10x2.5x5)

Внутренний диаметр (d): 10 мм

Наружный диаметр (D): 19 мм

Высота (толщина) (h): 5 мм

Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.

Изготавливаются из маслбензостойкой резины

Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.

Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 16/3

Кольцо МУВП К2 (27х14х3,5х7)

Кольцо МУВП К2 (27х14х3.5х7)

Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.

Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.

Обозначение и размеры

Кольцо МУВП К2 (27х14х3.5х7)

Внутренний диаметр (d): 14 мм

Наружный диаметр (D): 27 мм

Высота (толщина) (h): 7 мм

Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.

Изготавливаются из маслобензостойкой резины

Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.

Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 25/3

Кольцо МУВП К3 (35х18х4,5х9)

Кольцо МУВП К3 (35х18х4.5х9)

Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.

Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.

Обозначение и размеры

Кольцо МУВП К3 (35х18х4.5х9)

Внутренний диаметр (d): 18 мм

Наружный диаметр (D): 35 мм

Высота (толщина) (h): 9 мм

Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.

Изготавливаются из маслобензостойкой резины

Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.

Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 40/3

Кольцо МУВП К4 (45х24х6,0х11)

Кольцо МУВП К4 (45х24х6х11)

Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.

Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.

Обозначение и размеры

Кольцо МУВП К4 (45х24х6х11)

Внутренний диаметр (d): 24 мм

Наружный диаметр (D): 45 мм

Высота (толщина) (h): 11 мм

Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.

Изготавливаются из маслобензостойкой резины

Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.

Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 70/3

Кольцо МУВП К5 (56,5x30x7,5x14)

Кольцо МУВП К5 (56.5x30x7.5x14)

Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.

Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.

Обозначение и размеры

Кольцо МУВП К5 (56.5x30x7.5x14)

Внутренний диаметр (d): 30 мм

Наружный диаметр (D): 56.5 мм

Высота (толщина) (h): 14 мм

Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.

Изготавливаются из маслобензостойкой резины

Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.

Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 80/3

Кольцо МУВП К6 (70x38x10x18)

Кольцо МУВП К6 (70x38x10x18)

Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.

Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.

Обозначение и размеры

Кольцо МУВП К6 (70x38x10x18)

Внутренний диаметр (d): 38 мм

Наружный диаметр (D): 70 мм

Высота (толщина) (h): 18 мм

Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.

Изготавливаются из маслобензостойкой резины

Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.

Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 100/3

Кольцо МУВП К7 (86x46x12x22)

Кольцо МУВП К7 (86x46x12x22)

Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.

Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.

Обозначение и размеры

Кольцо МУВП К7 (86x46x12x22)

Внутренний диаметр (d): 46 мм

Наружный диаметр (D): 86 мм

Высота (толщина) (h): 22 мм

Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.

Изготавливаются из маслобензостойкой резины

Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.

Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 125/3

Кольцо МУВП К8 (108х60х13х24)

Кольцо МУВП К8 (108х60х13х24)

Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.

Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.

Обозначение и размеры

Кольцо МУВП К8 (108х60х13х24)

Внутренний диаметр (d): 60 мм

Наружный диаметр (D): 108 мм

Высота (толщина) (h): 24 мм

Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.

Изготавливаются из маслобензостойкой резины

Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.

Кольцо МУВП К8 (108х60х24х48)

Кольцо МУВП К8 (108х60х24х48)

Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.

Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.

Обозначение и размеры

Кольцо МУВП К8 (108х60х24х48)

Внутренний диаметр (d): 60 мм

Наружный диаметр (D): 108 мм

Высота (толщина) (h): 48 мм

Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.

Изготавливаются из маслобензостойкой резины

Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.

Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 150/3