Варианты спецификаций (Кольца и втулки МУВП)



Кольца МУВП и втулки МУВП — Резиновые элементы МУВП (Муфт Упругих Втулочно-Пальцевых)
Часто вместо изношенных оригинальных амортизаторов используют куски шлангов или придумывают другие способы уплотнить и защитить от быстрой порчи муфты.
ООО "Мир РТИ Петербург" предлагает кольца **и втулки** - резиновые элементы муфт втулочно-пальцевых.
Кольца изготавливаются из маслобензостойкой резины; работоспособны при температуре от -50°С до +130°С.

Варианты изделий и характеристики

Втулка МУВП (10х19х15) К1

Втулка МУВП К1 (19х10х15)
Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.
Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.
Обозначение и размеры
Втулка МУВП К1 (19х10х15)
Внутренний диаметр (d): 10 мм
Наружный диаметр (D): 19 мм
Высота (толщина) (h): 15 мм
Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.
Изготавливаются из маслобензостойкой резины
Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.
Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 16/3

Втулка МУВП (14x27x28) К2

Втулка МУВП К2 (27x14x28)
Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.
Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.
Обозначение и размеры
Втулка МУВП К2 (27x14x28)
Внутренний диаметр (d): 14 мм
Наружный диаметр (D): 27 мм
Высота (толщина) (h): 28 мм
Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.
Изготавливаются из маслобензостойкой резины
Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.
Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 25/3

Втулка МУВП (18x35x36) К3

Втулка МУВП К3 (35x18x36)
Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.
Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.
Обозначение и размеры
Втулка МУВП К3 (35x18x36)
Внутренний диаметр (d): 18 мм
Наружный диаметр (D): 35 мм
Высота (толщина) (h): 36 мм
Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.
Изготавливаются из маслобензостойкой резины
Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.
Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 40/3

Втулка МУВП (24x45x44) К4

Втулка МУВП К4 (45x24x44)
Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.
Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.
Обозначение и размеры
Втулка МУВП К4 (45x24x44)
Внутренний диаметр (d): 24 мм
Наружный диаметр (D): 45 мм
Высота (толщина) (h): 44 мм
Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.
Изготавливаются из маслобензостойкой резины
Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.
Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 70/3

Втулка МУВП (30х56,5х56) К5

Втулка МУВП К5 (56.5х30х56)
Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.
Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.
Обозначение и размеры
Втулка МУВП К5 (56.5х30х56)
Внутренний диаметр (d): 30 мм
Наружный диаметр (D): 56.5 мм
Высота (толщина) (h): 56 мм
Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.
Изготавливаются из маслобензостойкой резины
Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.
Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 80/3

Втулка МУВП (38х70,5х72) К6

Втулка МУВП К6 (70.5х38х72)
Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.
Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.
Обозначение и размеры
Втулка МУВП К6 (70.5х38х72)
Внутренний диаметр (d): 38 мм
Наружный диаметр (D): 70.5 мм
Высота (толщина) (h): 72 мм
Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.
Изготавливаются из маслобензостойкой резины
Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.
Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 100/3

Кольцо МУВП К1 (19х10х2,5х5)

Кольцо МУВП К1 (19х10х2.5х5)
Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.
Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.
Обозначение и размеры
Кольцо МУВП К1 (19х10х2.5х5)
Внутренний диаметр (d): 10 мм
Наружный диаметр (D): 19 мм
Высота (толщина) (h): 5 мм
Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.
Изготавливаются из маслобензостойкой резины
Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.
Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 16/3

Кольцо МУВП К2 (27х14х3,5х7)

Кольцо МУВП К2 (27х14х3.5х7)
Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.
Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.
Обозначение и размеры
Кольцо МУВП К2 (27х14х3.5х7)
Внутренний диаметр (d): 14 мм
Наружный диаметр (D): 27 мм
Высота (толщина) (h): 7 мм
Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.
Изготавливаются из маслобензостойкой резины
Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.
Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 25/3

Кольцо МУВП К3 (35х18х4,5х9)

Кольцо МУВП К3 (35х18х4.5х9)
Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.
Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.
Обозначение и размеры
Кольцо МУВП К3 (35х18х4.5х9)
Внутренний диаметр (d): 18 мм
Наружный диаметр (D): 35 мм
Высота (толщина) (h): 9 мм
Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.
Изготавливаются из маслобензостойкой резины
Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.
Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 40/3

Кольцо МУВП К4 (45х24х6,0х11)

Кольцо МУВП К4 (45х24х6х11)
Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.
Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.
Обозначение и размеры
Кольцо МУВП К4 (45х24х6х11)
Внутренний диаметр (d): 24 мм
Наружный диаметр (D): 45 мм
Высота (толщина) (h): 11 мм
Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.
Изготавливаются из маслобензостойкой резины
Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.
Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 70/3

Кольцо МУВП К5 (56,5х30х7,5х14)

Кольцо МУВП К5 (56.5х30х7.5х14)
Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.
Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.
Обозначение и размеры
Кольцо МУВП К5 (56.5х30х7.5х14)
Внутренний диаметр (d): 30 мм
Наружный диаметр (D): 56.5 мм
Высота (толщина) (h): 14 мм
Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.
Изготавливаются из маслобензостойкой резины
Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.
Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 80/3

Кольцо МУВП К6 (70х38х10х18)

Кольцо МУВП К6 (70х38х10х18)
Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.
Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.
Обозначение и размеры
Кольцо МУВП К6 (70х38х10х18)
Внутренний диаметр (d): 38 мм
Наружный диаметр (D): 70 мм
Высота (толщина) (h): 18 мм
Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.
Изготавливаются из маслобензостойкой резины
Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.
Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 100/3

Кольцо МУВП К7 (86х46х12х22)

Кольцо МУВП К7 (86х46х12х22)
Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.
Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.
Обозначение и размеры
Кольцо МУВП К7 (86х46х12х22)
Внутренний диаметр (d): 46 мм
Наружный диаметр (D): 86 мм
Высота (толщина) (h): 22 мм
Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.
Изготавливаются из маслобензостойкой резины
Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.
Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 125/3

Кольцо МУВП К8 (108х60х13х24)

Кольцо МУВП К8 (108х60х13х24)
Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.
Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.
Обозначение и размеры
Кольцо МУВП К8 (108х60х13х24)
Внутренний диаметр (d): 60 мм
Наружный диаметр (D): 108 мм
Высота (толщина) (h): 24 мм
Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.
Изготавливаются из маслобензостойкой резины
Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.

Кольцо МУВП К8 (108х60х24х48)

Кольцо МУВП К8 (108х60х24х48)
Втулки МУВП и кольца МУВП - это резиновые элементы (резиновые амортизаторы) муфт упругих втулочно-пальцевых по ГОСТ 21424-93.
Втулки МУВП и кольца МУВП являются абсолютно взаимозаменяемыми элементами.
Обозначение и размеры
Кольцо МУВП К8 (108х60х24х48)
Внутренний диаметр (d): 60 мм
Наружный диаметр (D): 108 мм
Высота (толщина) (h): 48 мм
Применяются для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 31,5Нм до 16000 Нм и уменьшения динамических нагрузок.
Изготавливаются из маслобензостойкой резины
Работоспособны при температуре от -50 до +130оС.
Для муфты упругой втулочно-пальцевой МУВП 150/3