Варианты спецификаций (Кольца для быстроразъемных соединений Camlock (Камлок))



Кольца для быстроразъемных соединений Camlock (Камлок)

Кольцо резиновое уплотнительное прямоугольного сечения для быстроразъемных соединений Camlock (Камлока).

Производится из маслобензостойкой резины -NBR (нитрил-бутадиен каучук)

Варианты изделий и характеристики

Кольцо уплотнительное для Камлока 75 3/4'' (20мм)

Кольцо уплотнительное для Камлока 75 3/4'' (20мм)
Внутренний диаметр 22 мм, наружный диаметр 35 мм, высота (толщина) 5 мм

Кольцо уплотнительное для Камлока 100 1'' (25мм)

Кольцо уплотнительное для Камлока 100 1'' (25мм)
Внутренний диаметр 27 мм, наружный диаметр 40 мм, высота (толщина) 6 мм

Кольцо уплотнительное для Камлока 125 1 1/4'' (32мм)

Кольцо уплотнительное для Камлока 125 1 1/4'' (32мм)
Внутренний диаметр 35 мм, наружный диаметр 49 мм, высота (толщина) 6 мм

Кольцо уплотнительное для Камлока 200 2' (50мм)

Кольцо уплотнительное для Камлока 200 2' (50мм)
Внутренний диаметр 52 мм, наружный диаметр 67 мм, высота (толщина) 6 мм

Кольцо уплотнительное для Камлока 300 3' (75мм)

Кольцо уплотнительное для Камлока 300 3' (75мм)
Внутренний диаметр 80 мм, наружный диаметр 95 мм, высота (толщина) 6 мм

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00
Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Кольца для быстроразъемных соединений Camlock (Камлок). Дата: 26.11.2026 12:00

Кольцо уплотнительное для Камлока 400 4'' (100мм)

Кольцо уплотнительное для Камлока 400 4'' (100мм)
Внутренний диаметр 102 мм, наружный диаметр 123 мм, высота (толщина) 6 мм