Варианты спецификаций (ПВХ рукава ПВХ шланги)



ТУ 22.21.29-004-98251521-2018. Рукава пластиковые напорные ПВХ.
Рукава изготавливаются из синего и прозрачного пластиката (поливинилхлорид), армированные синтетической (полиамидной) нитью.

- **МТ** (цвета слоновой кости, прозрачные) — предназначены для подачи холодных пищевых продуктов, питьевой, минеральной воды, соков, безалкогольных напитков, молока и молочных продуктов
- **П** (прозрачные, с голубым отливом) — тоже пищевые; имеют чуть меньшую толщину стенки, чем МТ
- **Б** (синего цвета, полупрозрачные) — предназначены для подачи бензинов, промышленных масел, дизельного топлива, двигательных масел, а также гидравлических и минеральных масел
- **МС** (синего цвета, **не**прозрачные) — маслостойкие; имеют чуть меньшую толщину стенки, чем Б

Работоспособны при температуре от -10°С до +60°С и при рабочем давлении до 17 атм.
Поставляются следующими диаметрами (указан внутренний диаметр рукава):
5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32, 35, 40, 45, 50 мм

Варианты изделий и характеристики

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (Б) d= 10х16 мм Р=15 атм

Рукава	
внутренний диаметр	10
Давление	15
Наружный диаметр	16
Тип	Б

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (Б) d= 12.5х18.5 мм Р=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	12.5
Давление	13
Наружный диаметр	18.5
Тип	Б

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (Б) d= 14х20 мм Р=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	14
Давление	13
Наружный диаметр	20
Тип	Б

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (Б) d= 16х22 мм Р=11 атм

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	11
Наружный диаметр	22
Тип	Б

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (Б) d= 18х24 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	10
Наружный диаметр	24
Тип	Б

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (Б) d= 19х26 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	19
Давление	10
Наружный диаметр	26
Тип	Б

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (Б) d= 20х27 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	10
Наружный диаметр	27
Тип	Б

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (Б) d= 25х33 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	10
Наружный диаметр	33
Тип	Б

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (Б) d= 32х41 мм Р=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	7
Наружный диаметр	41
Тип	Б

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (Б) d= 40х50 мм Р=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	40
Давление	7
Наружный диаметр	50
Тип	Б

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (Б) d= 50х62 мм Р=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	5
Наружный диаметр	62
Тип	Б

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (Б) d= 5х10 мм Р=17 атм

Рукава	
внутренний диаметр	5
Давление	17
Наружный диаметр	10
Тип	Б

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (Б) d= 6.3х11 мм Р=17 атм

Рукава	
внутренний диаметр	6.3
Давление	17
Наружный диаметр	11
Тип	Б

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (Б) d= 6х10.5 мм Р=17 атм

Рукава	
внутренний диаметр	6
Давление	17
Наружный диаметр	10.5
Тип	Б

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (Б) d= 8х13.5 мм Р=17 атм

Рукава	
внутренний диаметр	8
Давление	17
Наружный диаметр	13.5
Тип	Б

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МС) d= 10х14 мм Р=10 атм

Рукава	
Давление	10
Наружный диаметр	14
Тип	МС

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МС) d= 12х16 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	12
Давление	10
Наружный диаметр	16
Тип	МС

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МС) d= 25х30 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	10
Наружный диаметр	30
Тип	МС

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МС) d= 32х40 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	10
Наружный диаметр	40
Тип	МС

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МС) d= 6х10 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	6
Наружный диаметр	10
Тип	МС

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МС) d= 8х12 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	8
Давление	10
Наружный диаметр	12
Тип	МС

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МТ) d= 10х16 мм Р=15 атм

Рукава	
внутренний диаметр	10
Давление	15
Наружный диаметр	16
Тип	МТ

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МТ) d= 12.5х18.5 мм Р=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	12.5
Давление	13
Наружный диаметр	18.5
Тип	МТ

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МТ) d= 14х20 мм Р=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	14
Давление	13
Наружный диаметр	20
Тип	МТ

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МТ) d= 16х22 мм Р=11 атм

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	11
Наружный диаметр	22
Тип	МТ

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МТ) d= 18х24 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	10
Наружный диаметр	24
Тип	МТ

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МТ) d= 19х25 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	19
Давление	10
Наружный диаметр	25
Тип	МТ

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МТ) d= 20х27 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	10
Наружный диаметр	27
Тип	МТ

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МТ) d= 25х33 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	10
Наружный диаметр	33
Тип	МТ

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МТ) d= 32х41 мм Р=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	7
Наружный диаметр	41
Тип	МТ

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МТ) d= 35х45 мм Р=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	35
Давление	7
Наружный диаметр	45
Тип	МТ

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МТ) d= 40х50 мм Р=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	40
Давление	7
Наружный диаметр	50
Тип	МТ

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МТ) d= 50х62 мм Р=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	5
Наружный диаметр	62
Тип	МТ

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МТ) d= 5х10 мм Р=17 атм

Рукава	
внутренний диаметр	5
Давление	17
Наружный диаметр	10
Тип	МТ

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МТ) d= 6.3х11 мм Р=17 атм

Рукава	
внутренний диаметр	6.3
Давление	17
Наружный диаметр	11
Тип	МТ

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (МТ) d= 8х13.5 мм Р=17 атм

Рукава	
внутренний диаметр	8
Давление	17
Наружный диаметр	13.5
Тип	МТ

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (П) d= 10х14 мм Р=10 атм

Рукава	
Давление	10
Наружный диаметр	14
Тип	П

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (П) d= 12х16 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	12
Давление	10
Наружный диаметр	16
Тип	П

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (П) d= 16х20 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	10
Наружный диаметр	20
Тип	П

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (П) d= 19х24 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	19
Давление	10
Наружный диаметр	24
Тип	П

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (П) d= 25х30 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	10
Наружный диаметр	30
Тип	П

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (П) d= 32х40 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	10
Наружный диаметр	40
Тип	П

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (П) d= 38х46 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	10
Наружный диаметр	46
Тип	П

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (П) d= 50х60 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	10
Наружный диаметр	60
Тип	П

Рукав (шланг) пластиковый ПВХ (П) d= 6х10 мм Р=10 атм

Рукава	
внутренний диаметр	6
Наружный диаметр	10
Тип	П