

## Варианты спецификаций ( шланги ПВХ со спиралью)



Гофрированные напорно-всасывающие шланги ПВХ со спиралью .

Напорно-всасывающий шланг ПВХ, армирован спиралью.

Применение: отличаются повышенными показателями массы и прочности. Данные рукава предназначены для использования в сельскохозяйственной и обрабатывающей промышленности, в частности ирригационными заводами и гидротехническими системами в качестве инструмента для перекачки грязи и других густых масс. Гладкая внутренняя поверхность армированных пищевых шлангов позволяет обеспечивать эффективную транспортировку вязких веществ, без снижения пропускной способности шлангов, вне зависимости от объема работы.

**Цвет:** прозрачная стенка, белая/зелёная/красная спираль

**Диаметры:** от 16 до 200 мм

**Рабочее давление:** от 2 до 8 атм.

**Рабочий вакуум:** от 0,4 до 0,9 атм.

**Температурный диапазон:** от -10°C до +60°C

**Стандартная длина:** бухта 30/50м (для диаметра 200м-10м)

### Варианты изделий и характеристики

#### Рукав PVC (ПВХ) В 25х29 гофр. 8 атм 50 м

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 25 |
| Давление           | 8  |
| Наружный диаметр   | 29 |

#### Рукав PVC (ПВХ) В 32х36 гофр. 6 атм 50 м

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 32 |
| Давление           | 6  |
| Наружный диаметр   | 36 |

### Рукав PVC (ПВХ) В 50х54 гофр. 5 атм 50 м

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 50 |
| Давление           | 5  |
| Наружный диаметр   | 54 |

### Рукав PVC (ПВХ) В 75х81 гофр. 4 атм 30 м

| Рукава             |    |
|--------------------|----|
| внутренний диаметр | 75 |
| Давление           | 4  |
| Наружный диаметр   | 81 |

### Рукав PVC (ПВХ) В 100х108 гофр. 4 атм 30 м

| Рукава             |     |
|--------------------|-----|
| внутренний диаметр | 100 |
| Давление           | 4   |
| Наружный диаметр   | 108 |

### Рукав ПВХ (В) d= 16х20 гофр. 7 атм 30 м (700L)

| Рукава             |      |
|--------------------|------|
| внутренний диаметр | 16   |
| Давление           | 7    |
| Наружный диаметр   | 20   |
| Тип                | 700L |

### Рукав ПВХ (В) d= 19х25 гофр. 7 атм 30 м (700L)

| Рукава             |      |
|--------------------|------|
| внутренний диаметр | 19   |
| Давление           | 7    |
| Наружный диаметр   | 25   |
| Тип                | 700L |

### Рукав ПВХ (В) d= 19х25 гофр. 8 атм 30 м (700N)

| Рукава             |      |
|--------------------|------|
| внутренний диаметр | 19   |
| Давление           | 8    |
| Наружный диаметр   | 25   |
| Тип                | 700N |

Источник: <https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=18700>

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Первичные данные спецификации и паспорта изделия: шланги ПВХ со спиралью. Дата: 28.10.2026 12:00

**Рукав ПВХ (В) d= 25x30 гофр. 8 атм 30 м (700N)**

| Рукава             |      |
|--------------------|------|
| внутренний диаметр | 25   |
| Давление           | 8    |
| Наружный диаметр   | 30   |
| Тип                | 700N |

**Рукав ПВХ (В) d= 30x34,4 гофр. 5 атм 30 м (700L)**

| Рукава             |      |
|--------------------|------|
| внутренний диаметр | 30   |
| Давление           | 5    |
| Наружный диаметр   | 34.4 |
| Тип                | 700L |

**Рукав ПВХ (В) d= 32x38 гофр. 6 атм 30 м (700N)**

| Рукава             |      |
|--------------------|------|
| внутренний диаметр | 32   |
| Давление           | 6    |
| Наружный диаметр   | 38   |
| Тип                | 700N |

**Рукав ПВХ (В) d= 38x44 гофр. 5 атм. 30 м (700L)**

| Рукава             |      |
|--------------------|------|
| внутренний диаметр | 38   |
| Давление           | 5    |
| Наружный диаметр   | 44   |
| Тип                | 700L |

**Рукав ПВХ (В) d= 38x46 гофр. 6 атм. 30 м (700N)**

| Рукава             |      |
|--------------------|------|
| внутренний диаметр | 38   |
| Давление           | 6    |
| Наружный диаметр   | 46   |
| Тип                | 700N |

### Рукав ПВХ (В) d= 40x46 гофр. 5 атм. 30 м (700L)

| Рукава             |      |
|--------------------|------|
| внутренний диаметр | 40   |
| Давление           | 5    |
| Наружный диаметр   | 46   |
| Тип                | 700L |

### Рукав ПВХ (В) d= 40x46 гофр. 6 атм 30 м (700N)

| Рукава             |      |
|--------------------|------|
| внутренний диаметр | 40   |
| Давление           | 6    |
| Наружный диаметр   | 46   |
| Тип                | 700N |

### Рукав ПВХ (В) d= 45x51,6 гофр. 6 атм. 30 м (700N)

| Рукава             |      |
|--------------------|------|
| внутренний диаметр | 45   |
| Давление           | 6    |
| Наружный диаметр   | 51.6 |
| Тип                | 700N |

### Рукав ПВХ (В) d= 50x58 гофр 6 атм. 30 м (700N)

| Рукава             |      |
|--------------------|------|
| внутренний диаметр | 50   |
| Давление           | 6    |
| Наружный диаметр   | 58   |
| Тип                | 700N |

### Рукав ПВХ (В) d= 63x71 гофр. 4 атм. 30 м (700L)

| Рукава             |      |
|--------------------|------|
| внутренний диаметр | 63   |
| Давление           | 4    |
| Наружный диаметр   | 71   |
| Тип                | 700L |

### Рукав ПВХ (В) d= 75x84 гофр. 5 атм 30 м (700N)

| Рукава             |      |
|--------------------|------|
| внутренний диаметр | 75   |
| Давление           | 5    |
| Наружный диаметр   | 84   |
| Тип                | 700N |

### Рукав ПВХ (В) d=100x112 гофр. 4 атм. 30 м (700N)

| Рукава             |      |
|--------------------|------|
| внутренний диаметр | 100  |
| Давление           | 4    |
| Наружный диаметр   | 111  |
| Тип                | 700N |