Варианты спецификаций (Резина сырая)



Резиновая смесь 7-В-14 предназначена для изготовления различных формовых изделий, работоспособных в контакте с маслами и топливом при t° от **-30°С** до **+100°С**

Резина каландрованная для вулканизации камер (починочная) в основном применяется для разного рода заплаток — например, на камерах колёс большегрузных автомобилей. Резина наклеивается на место повреждения и вулканизируется на месте.

Поставляются под заказ.

Варианты изделий и характеристики

Резина каландрованная для вулканизации камер (починочная) #2.0мм

Резина каландрованная для вулканизации камер (починочная) #2.0мм
Товар возврату не подлежит.
Резина поставляется в рулонах, проложенных полиэтиленом, который предотвращает попадание грязи/пыли, а также склеивание слоев резины.

Резиновая смесь В-14

Резиновая смесь В-14
Товар возврату не подлежит.
Маслостойкая резина В-14 предназначена для изготовления из неё резинотехнических изделий. Сырая резина хранится 3 месяца со дня изготовления. При покупке сырой резины В-14 запросите паспорт, где указана дата её изготовления.

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00