Варианты спецификаций (Рукава дюритовые)

Рукава дюритовые маслостойкие

Некоторые называют все напорные рукава дюритовыми, однако же это не так. Конструкция дюритовых рукавов отличается от напорных рукавов по ГОСТ 18698-76 и 10362-76. Эта конструкция обеспечивает дюритовому рукаву особенную прочность, гибкость, износостойкость. Слово "дюрит" происходит от латинского слова "durus" - жесткий. Именно каркасность конструкции дюритового рукава позволяет сохранять без изменения внутреннее сечение при сгибании и скручивании.
Дюритовые рукава благодаря своей надежности и увеличенному диапазону температур работоспособности с упехом применяются в авиационной, автомобильной, оборонной и других областях промышленности. Рукава дюритовые имеют наружный и внутренний резиновый слой (резина 51-2176С-15а) и несколько тканевых прокладок (ткань Р-2-К ТУ 17-18-110-05-90).
Пример условного обозначения:
Рукав дюритовый 40У-10-13атм ТУ 0056016-87
40у - класс рукава
10 - внутренний диаметр (мм)
13 - рабочее давление (атм)
ТУ 0056016-87 - Технические условия

Варианты изделий и характеристики

Рукав (шланг) дюритовый d= 10 мм Р=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	10
Давление	13
Наружный диаметр	20
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 10 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	10
Давление	13
Наружный диаметр	20
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 10 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	10
Давление	7
Наружный диаметр	20
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 10 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	10
Давление	7
Наружный диаметр	20
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 12 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	12
Давление	13
Наружный диаметр	22
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 12 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	12
Давление	13
Наружный диаметр	22
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 12 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	12
Давление	7
Наружный диаметр	22
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 12 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	12
Давление	7
Наружный диаметр	22
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 14 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	14
Давление	13
Наружный диаметр	24
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 14 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	14
Давление	13
Наружный диаметр	24
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 14 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	14
Давление	7
Наружный диаметр	24
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 14 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	14
Давление	7
Наружный диаметр	24
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 16 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	13
Наружный диаметр	27
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 16 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	13
Наружный диаметр	27
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 16 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	7
Наружный диаметр	26
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 16 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	7
Наружный диаметр	26
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 18 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	13
Наружный диаметр	28
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 18 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	5
Наружный диаметр	28
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 18 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	5
Наружный диаметр	28
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 18 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	7
Наружный диаметр	28
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 18 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	7
Наружный диаметр	28
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 18 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	7
Наружный диаметр	28
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 20 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	13
Наружный диаметр	31
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 20 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	13
Наружный диаметр	31
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 20 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	5
Наружный диаметр	29
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 20 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	5
Наружный диаметр	29
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 20 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	7
Наружный диаметр	30
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 20 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	7
Наружный диаметр	30
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 22 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	22
Давление	13
Наружный диаметр	32
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 22 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	22
Давление	13
Наружный диаметр	32
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 22 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	22
Давление	5
Наружный диаметр	32
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 22 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	22
Давление	7
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 25 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	13
Наружный диаметр	36
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 25 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	13
Наружный диаметр	36
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 25 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	5
Наружный диаметр	35
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 25 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	5
Наружный диаметр	35
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 25 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	5
Наружный диаметр	35
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 25 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	7
Наружный диаметр	36
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 25 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	7
Наружный диаметр	36
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 27 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	27
Давление	13
Наружный диаметр	38
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 27 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	27
Давление	13
Наружный диаметр	38
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 27 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	27
Давление	3
Наружный диаметр	37
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 27 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	27
Давление	5
Наружный диаметр	37
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 27 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	27
Давление	5
Наружный диаметр	37
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 27 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	27
Давление	7
Наружный диаметр	37
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 30 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	30
Давление	13
Наружный диаметр	41
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 30 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	30
Давление	13
Наружный диаметр	41
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 30 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	30
Давление	3
Наружный диаметр	38
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 30 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	30
Давление	5
Наружный диаметр	40
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 30 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	30
Давление	5
Наружный диаметр	40
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 30 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	30
Давление	7
Наружный диаметр	40
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 30 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	30
Давление	7
Наружный диаметр	40
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 32 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	13
Наружный диаметр	43
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 32 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	13
Наружный диаметр	43
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 32 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	5
Наружный диаметр	42
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 32 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	5
Наружный диаметр	42
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 32 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	7
Наружный диаметр	42
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 32 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	7
Наружный диаметр	42
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 35 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	35
Давление	13
Наружный диаметр	47
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 35 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	35
Давление	13
Наружный диаметр	47
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 35 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	35
Давление	3
Наружный диаметр	44
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 35 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	35
Давление	5
Наружный диаметр	45
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 35 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	35
Давление	5
Наружный диаметр	45
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 35 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	35
Давление	7
Наружный диаметр	45
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 38 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	13
Наружный диаметр	49
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 38 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	13
Наружный диаметр	49
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 38 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	3
Наружный диаметр	48
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 38 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	3
Наружный диаметр	48
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 38 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	7
Наружный диаметр	48
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 40 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	40
Давление	13
Наружный диаметр	53
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 40 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	40
Давление	13
Наружный диаметр	53
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 40 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	40
Давление	3
Наружный диаметр	50
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 40 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	40
Давление	3
Наружный диаметр	50
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 40 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	40
Давление	5
Наружный диаметр	50
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 40 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	40
Давление	5
Наружный диаметр	50
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 40 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	40
Давление	7
Наружный диаметр	50
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 40 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	40
Давление	7
Наружный диаметр	50
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 42 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	42
Давление	13
Наружный диаметр	53
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 42 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	42
Давление	13
Наружный диаметр	53
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 42 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	42
Давление	7
Наружный диаметр	52
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 42 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	42
Давление	7
Наружный диаметр	52
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 44 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	44
Давление	13
Наружный диаметр	55
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 44 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	44
Давление	3
Наружный диаметр	54
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 44 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	44
Давление	3
Наружный диаметр	54
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 44 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	44
Давление	3
Наружный диаметр	54
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 44 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	44
Давление	5
Наружный диаметр	54
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 44 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	44
Давление	5
Наружный диаметр	54
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 44 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	44
Давление	7
Наружный диаметр	55
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 44 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	44
Давление	7
Наружный диаметр	55
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 48 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	48
Давление	3
Наружный диаметр	58
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 48 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	48
Давление	7
Наружный диаметр	58
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 48 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	48
Давление	7
Наружный диаметр	58
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 50 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	13
Наружный диаметр	64
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 50 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	13
Наружный диаметр	64
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 50 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	3
Наружный диаметр	61
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 50 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	3
Наружный диаметр	61
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 50 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	5
Наружный диаметр	60
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 50 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	7
Наружный диаметр	63
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 50 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	7
Наружный диаметр	63
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 54 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	54
Давление	13
Наружный диаметр	70
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 54 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	54
Давление	13
Наружный диаметр	65
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 54 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	54
Давление	3
Наружный диаметр	64
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 54 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	54
Давление	3
Наружный диаметр	64
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 54 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	54
Давление	7
Наружный диаметр	64
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 54 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	54
Давление	7
Наружный диаметр	64
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 54 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	54
Давление	7
Наружный диаметр	64
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 58 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	58
Давление	3
Наружный диаметр	68
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 58 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	58
Давление	3
Наружный диаметр	68
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 58 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	58
Давление	7
Наружный диаметр	70
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 6 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	6
Давление	13
Наружный диаметр	14
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 60 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	60
Давление	3
Наружный диаметр	71
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 60 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	60
Давление	3
Наружный диаметр	71
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 60 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	60
Давление	7
Наружный диаметр	73
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 63 мм P=5 атм

Рукава	
внутренний диаметр	63
Давление	5
Наружный диаметр	73
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 63 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	63
Давление	7
Наружный диаметр	74
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 65 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	65
Давление	3
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 65 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	65
Давление	3
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 70 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	70
Давление	3
Наружный диаметр	80
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 70 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	70
Давление	3
Наружный диаметр	80
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 70 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	70
Давление	7
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 75 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	3
Наружный диаметр	85
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 75 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	3
Наружный диаметр	85
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 76 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	76
Давление	7
Наружный диаметр	87
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 76 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	76
Давление	7
Наружный диаметр	87
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 8 мм P=13 атм

Рукава	
внутренний диаметр	8
Давление	13
Наружный диаметр	15
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 8 мм P=7 атм

Рукава	
внутренний диаметр	8
Давление	7
Наружный диаметр	15
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 90 мм P=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	90
Давление	3
Наружный диаметр	102
Тип	Б

Рукав (шланг) дюритовый d= 90 мм Р=3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	90
Давление	3
Наружный диаметр	102
Тип	Б