Варианты спецификаций (ГОСТ 5398-76 Рукава резиновые напорно-всасывающие.)

ГОСТ 5398-76. Рукава резиновые напорно-всасывающие.
Рукав напорно-всасывающий представляет собой резиновый рукав с текстильным каркасом и металлической спиралью. Имеет на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре.
Всасывающие рукава предназначены для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив, масел и газов.
Напорно-всасывающие рукава работоспособны при температуре от -35°С до +90°С.

Всасывающие рукава подразделяются на типы:
Б - керосин, бензин
В – вода (техническая)
Г – воздух, углекислый газ, азот, инертные газы
КЩ – слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20 %
П – пищевые жидкости: спирт, пиво, вино, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода.

Варианты изделий и характеристики

ГОСТ 5398-76 Рукав 1 группа (вс) тип Б d=125мм L=4 м

Рукава	
внутренний диаметр	125
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 25мм 3 атм. L= 8 м

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	3
Тип	Б

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00
Первичные данные спецификации и паспорта изделия: ГОСТ 5398-76 Рукава резиновые напорно-всасывающие.. Дата: 23.10.2026 12:00

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 25мм 3 атм. L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	3
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 25мм 5 атм. L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 25мм 5 атм. L= 6 м

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 25мм 5 атм. L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 25мм 10 атм. L= 10 м

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	10
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 32мм 3 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	3
Наружный диаметр	45
Тип	Б

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 32мм 3 атм. L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	3
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 32мм 5 атм. L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 32мм 5 атм. L=6 м

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 32мм 10 атм. L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	10
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 32мм 10 атм. L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	10
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 38мм 3 атм L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	3
Тип	Б

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 38мм 3 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	3
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 38мм 5 атм L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	5
Наружный диаметр	49
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 38мм 5 атм L= 6 м

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 38мм 5 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 38мм 10 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	10
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 3 атм L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	3
Тип	Б

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 3 атм L= 6 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	3
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 3 атм L= 8 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	3
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 3 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	3
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 5 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 5 атм L=4 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 5 атм L=6 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 5 атм L=8 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 10 атм L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	10
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 50мм 10 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	10
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 65мм 3 атм. L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	65
Давление	3
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 65мм 5 атм. L= 4м

Рукава	
внутренний диаметр	65
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 65мм 5 атм. L= 8м

Рукава	
внутренний диаметр	65
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 65мм 5 атм. L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	65
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 65мм 10 атм. L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	65
Давление	10
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 3 атм. L=4м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	3
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 3 атм.L= 6м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	3
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 3 атм.L= 8 м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	3
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 3 атм.L=10м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	3
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 5 атм. L= 4м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 5 атм. L= 6м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 5 атм. L=10м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 10 атм. L= 4м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	10
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 10 атм. L= 6м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	10
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d= 75мм 10 атм. L=10м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	10
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 3 атм. L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	3
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 3 атм. L= 6м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	3
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 3 атм. L= 8 м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	3
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 3 атм. L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	3
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 5 атм L= 10 м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 5 атм L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 5 атм L= 6 м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 5 атм. L= 8 м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 10 атм. L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	10
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 10 атм. L= 6 м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	10
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=100мм 10 атм. L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	10
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=125мм 3 атм. L=4 м

Рукава	
внутренний диаметр	125
Давление	3
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=125мм 5 атм. L=4 м

Рукава	
внутренний диаметр	125
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=150мм 5 атм. L=4 м

Рукава	
внутренний диаметр	150
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип Б d=200мм 5 атм. L=4м

Рукава	
внутренний диаметр	200
Давление	5
Тип	Б

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 25мм 5 атм. L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	5
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 32мм 3 атм. L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	3
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 32мм 3 атм. L=4 м

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	3
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 32мм 5 атм. L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	5
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 38мм 3 атм. L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	3
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 38мм 3 атм. L=4 м

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	3
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 38мм 5 атм. L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	5
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 38мм 5 атм. L=4 м

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	5
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 3 атм L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	3
Тип	В

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 3 атм L= 6 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	3
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 3 атм L= 8 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	3
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 3 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	3
Наружный диаметр	60
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 5 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	5
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 5 атм L=4 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	5
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 5 атм L=6 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	5
Тип	В

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 10 атм L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	10
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 10 атм L= 6 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	10
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 50мм 10 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	10
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 65мм 3 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	65
Давление	3
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 65мм 5 атм L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	65
Давление	5
Наружный диаметр	78
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 65мм 5 атм L= 6 м

Рукава	
внутренний диаметр	65
Давление	5

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 65мм 5 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	65
Давление	5
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 65мм 10 атм L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	65
Давление	10
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 65мм 10 атм L= 6м

Рукава	
внутренний диаметр	65
Давление	10
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 75мм 3 атм L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	3
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 75мм 3 атм L= 8 м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	3
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 75мм 3 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	3
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 75мм 5 атм L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	5
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 75мм 5 атм L= 6 м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	5
Наружный диаметр	85
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 75мм 10 атм L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	10
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d= 75мм 10 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	10
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=100мм 3 атм L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	3
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=100мм 3 атм L= 6м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	3
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=100мм 3 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	3
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=100мм 5 атм L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	5
Наружный диаметр	110
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=100мм 5 атм L= 6м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	5
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=100мм 5 атм L= 8м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	5
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=100мм 5 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	5
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=125мм 3 атм L=4 м

Рукава	
внутренний диаметр	125
Давление	3
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=125мм 5 атм L=4 м

Рукава	
внутренний диаметр	125
Давление	5
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=125мм 5 атм L=6 м

Рукава	
внутренний диаметр	125
Давление	5
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=150мм 5 атм L=4 м

Рукава	
внутренний диаметр	150
Давление	5
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=200мм 3 атм. L=4 м

Рукава	
внутренний диаметр	200
Давление	3
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=200мм 5 атм. L=4 м

Рукава	
внутренний диаметр	200
Давление	5
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=200мм 5 атм. L=6 м

Рукава	
внутренний диаметр	200
Давление	5
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип В d=250мм 5 атм. L=4 м

Рукава	
внутренний диаметр	250
Давление	5
Тип	В

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип КЩ d= 25мм 5 атм. L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	5
Тип	КЩ

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип КЩ d= 32мм 5 атм L= 4 м

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	5
Тип	КЩ

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип КЩ d= 32мм 5 атм L= 6 м

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	5
Тип	Кщ

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип КЩ d= 32мм 5 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	32
Давление	5
Тип	КЩ

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип КЩ d= 38мм 3 атм. L=4 м

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	3
Тип	КЩ

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип КЩ d= 38мм 5 атм. L=4 м

Рукава	
внутренний диаметр	38
Давление	5
Тип	КЩ

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип КЩ d= 50мм 3 атм. L=10м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	3
Тип	КЩ

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип КЩ d= 50мм 5 атм. L=10м

Рукава	
внутренний диаметр	50
Давление	5
Тип	КЩ

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип КЩ d= 65мм 5 атм. L= 4м

Рукава	
внутренний диаметр	65
Давление	5
Тип	КЩ

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип КЩ d= 75мм 5 атм. L= 4м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	5
Тип	КЩ

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип КЩ d= 75мм 5 атм. L= 6м

Рукава	
внутренний диаметр	75
Давление	5
Тип	КЩ

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип КЩ d=100мм 5 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	100
Давление	5
Тип	КЩ

ГОСТ 5398-76 Рукав н/вс тип П d= 25мм 3 атм L=10 м

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	3
Наружный диаметр	35
Тип	П