Варианты спецификаций (Рукава напорные МБС)



Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, неармированные, маслостойкие
Маслостойкие рукава. Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей, работоспособные при температуре от -50°С до +90°С.

Также возможно использование для подачи в системах охлаждения, в том числе держит температуру горячего тосола. Производство Таиланда.

Российский аналог — рукава по ГОСТ 10362-76

Варианты изделий и характеристики

Рукав напорный МБС 4х11мм 20атм.

Рукава	
внутренний диаметр	4
Давление	20
Наружный диаметр	11
Тип	Б

Рукав напорный МБС 6,3х13,3мм 20атм.

Рукава	
внутренний диаметр	6.3
Давление	20
Наружный диаметр	13.3
Тип	Б

Рукав напорный МБС 8х15мм 20атм.

Рукава	
внутренний диаметр	8
Давление	20
Наружный диаметр	15
Тип	Б

Рукав напорный МБС 10х16,5 мм 20атм.

Рукава	
внутренний диаметр	10
Давление	20
Наружный диаметр	16.5
Тип	Б

Рукав напорный МБС 12,7х20мм 20атм.

Рукава	
внутренний диаметр	12.7
Наружный диаметр	20
Тип	Б

Рукав напорный МБС 16х24мм 20атм.

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	20
Наружный диаметр	24
Тип	Б

Рукав напорный МБС 19х27мм 20атм.

Рукава	
внутренний диаметр	19
Давление	20
Наружный диаметр	27
Тип	Б

Рукав напорный МБС 25х35 мм 20атм.

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	20
Наружный диаметр	35
Тип	Б