Варианты спецификаций (Рукава резиновые длинномерные)



Рукава ТУ (длинномеры)

Рукава резиновые напорные длинномерные. 4- и 10-атмосферные. Диаметром 16мм, 18мм, 20мм, 25мм.

Предназначены для подачи под давлением воды (тип В), газа (тип Г), горячей воды (тип ВГ)

Варианты изделий и характеристики

Поливочный рукав 16 мм (20 м +/- 3,5 % м)

Рукава	
внутренний диаметр	16
Наружный диаметр	22

Поливочный рукав 16 мм, 3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	3
Наружный диаметр	22

Поливочный рукав 18 мм (20 м +/- 3,5 % м)

Рукава	
внутренний диаметр	18
Наружный диаметр	24

Поливочный рукав 18 мм (25 м +/- 3,5 % м)

Рукава	
внутренний диаметр	18
Наружный диаметр	24

Поливочный рукав 18 мм 3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	3
Наружный диаметр	24

Поливочный рукав 20 мм (15 м +/- 3,5 % м)

Рукава	
внутренний диаметр	20

Поливочный рукав 20 мм (20 м +/- 3,5 % м)

Рукава	
внутренний диаметр	20

Поливочный рукав 20 мм 3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	3
Наружный диаметр	26

Поливочный рукав 25 мм 3 атм

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	3
Наружный диаметр	33

ТУ Рукав напорный тип В d=16мм 4атм ТУ 2554-002-22465588-2008

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	4
Наружный диаметр	22
Тип	В

ТУ Рукав напорный тип В d=18мм 4атм ТУ 2554-002-22465588-2008

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	4
Наружный диаметр	24
Тип	В

Источник: https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=18685
Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00
Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Рукава резиновые длинномерные. Дата: 09.11.2026 12:00

ТУ Рукав напорный тип В d=20мм 4 атм ТУ 2554-002-22465588-2008

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	4
Наружный диаметр	26
Тип	В

ТУ Рукав напорный тип В d=25мм 4атм ТУ 2554-002-22465588-2008

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	4
Наружный диаметр	33
Тип	В

ТУ Рукав напорный тип ВГ d= 9мм 10 атм ТУ 38.105998-91

Рукава	
внутренний диаметр	9
Давление	10
Наружный диаметр	18
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=16мм 10 атм ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	10
Наружный диаметр	23
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=16мм 10 атм ТУ 2554-002-22465588-2008

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	10
Наружный диаметр	23
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=16мм 10 атм ТУ 2554-108-05800952-97

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	10
Наружный диаметр	23
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=16мм 10 атм ТУ 38.105998-91

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	10
Наружный диаметр	25
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=16мм 5 атм 50 м (ТЭП) ТУ 22.21.290-002-32722798-2020

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	5
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=18мм 10 атм ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	10
Наружный диаметр	25
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=18мм 10 атм ТУ 2554-002-22465588-2008

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	10
Наружный диаметр	25
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=18мм 10 атм ТУ 2554-108-05800952-97

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	10
Наружный диаметр	25
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=18мм 10 атм ТУ 38-1051731-86

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	10
Наружный диаметр	25
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=18мм 5 атм 25 м (ТЭП) ТУ 22.21.290-002-32722798-2020

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	5
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=18мм 5 атм 50 м (ТЭП) ТУ 22.21.290-002-32722798-2020

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	5
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=20мм 10 атм ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	10
Наружный диаметр	27
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=20мм 10 атм ТУ 2554-002-22465588-2008

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	10
Наружный диаметр	26
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=20мм 10 атм ТУ 2554-108-05800952-97

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	10
Наружный диаметр	26
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=20мм 5 атм 25 м (ТЭП) ТУ 22.21.290-002-32722798-2020

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	5
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=20мм 5 атм 50 м (ТЭП) ТУ 22.21.290-002-32722798-2020

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	5
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=20мм 5 атм 50 м (ТЭП) ТУ 2554-108-05800952-97

Рукава	
внутренний диаметр	20
Давление	10
Наружный диаметр	26
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=25мм 10 атм ТУ 22.19.30.131-108-05800952-2020

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	10
Наружный диаметр	34
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=25мм 10 атм ТУ 2554-002-22465588-2008

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	10
Наружный диаметр	34
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=25мм 10 атм ТУ 2554-108-05800952-97

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	10
Наружный диаметр	35
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип ВГ d=25мм 5 атм 50 м (ТЭП) ТУ 22.21.290-002-32722798-2020

Рукава	
внутренний диаметр	25
Давление	5
Тип	ВГ

ТУ Рукав напорный тип Г d=16мм 10 атм ТУ 38.105998-91

Рукава	
внутренний диаметр	16
Давление	10
Наружный диаметр	25
Тип	Г

ТУ Рукав напорный тип Г d=18мм 10 атм ТУ 38.105998-91

Рукава	
внутренний диаметр	18
Давление	10
Наружный диаметр	27
Тип	Г