

Варианты спецификаций (Шнуры резиновые импортные NBR)



Шнуры импортные резиновые.

Главное отличие от российских шнуров по ГОСТ - это точность размера сечения по всей длине шнура, тогда как в российских шнурах допуск к сечению $\pm 1\text{мм}$ - это норма. Можно сказать, что это "калиброванные" шнуры и допуски не превышают на некоторые диаметры $\pm 0,01\text{мм}$.

Также импортные шнуры отличаются от российских тем, что бывают очень тонкими в сечении. Так, импортные шнуры начинаются с 1мм, тогда как русские - только с 3мм.

Резиновые шнуры изготавливаются методом непрерывной вулканизации, а затем калибруются с целью достижения одинакового диаметра сечения по всей длине в данной партии.

Предназначены, главным образом, для статических уплотняющих узлов либо как исключение – подвижных, работающих в качестве эластичных уплотнений. В случае кольцевых уплотнительных либо иных фасонных закрытых узлов, можно применять принципы сборки, требуемой для уплотнений типа O-ring . Перед монтажом следует выполнить прочное соединение под требуемый размер путем склеивания либо вулканизации.

В случае клееных резиновых шнуров следует следить за температурой, связанной со стойкостью примененного клея.

Изготавливаются из следующих материалов:

NBR - нитрильный каучук (-30°C до +100/120°C)

FPM - фторкаучук (-20°C до +200/230°C)

VMQ - силиконовый каучук (-60°C до +200/230°C)

EPDM - этилен-пропиленовый каучук (-50°C до +150°C)

Варианты изделий и характеристики

Шнур d= 1 мм ($\pm 0,2\text{мм}$) NBR

Шнур d= 1 мм ($\pm 0,2\text{мм}$) NBR

Толщина: 1мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 1.0 мм NBR (К)

Шнур d= 1.0 мм NBR (К)

Толщина: 1мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 1.5 мм NBR (К)

Шнур d= 1.5 мм NBR (К)

Толщина: 1.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 1.6 мм NBR (К)

Шнур d= 1.6 мм NBR (К)

Толщина: 1.6мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 1.78 мм NBR (К)

Шнур d= 1.78 мм NBR (К)

Толщина: 1.78мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 2 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 2 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 2мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 2 мм NBR

Шнур d= 2 мм NBR

Толщина: 2мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 2 мм NBR (К)

Шнур d= 2 мм NBR (К)

Толщина: 2мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 2 мм VMQ FDA (К)

Шнур d= 2 мм VMQ FDA (К)

Толщина: 2мм

Материал: VMQ FD

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70VMQ FDA (силиконовый каучук с пищевым допуском, t от -60°C до +200/230°C)

Шнур d= 2.4 мм (±0,2мм) NBR (К)

Шнур d= 2.4 мм (±0,2мм) NBR (К)

Толщина: 2.4мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 2.5 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 2.5 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 2.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 2.5 мм NBR

Шнур d= 2.5 мм NBR

Толщина: 2.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 2.5 мм NBR (К)

Шнур d= 2.5 мм NBR (К)

Толщина: 2.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Шнур d= 2.62 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 2.62 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 2.62мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 2.62 мм NBR (К)

Шнур d= 2.62 мм NBR (К)

Толщина: 2.62мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 3 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 3 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 3мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 3 мм NBR

Шнур d= 3 мм NBR

Толщина: 3мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 3 мм NBR (К)

Шнур d= 3 мм NBR (К)

Толщина: 3мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Шнур d= 3 мм VMQ FDA (К)

Шнур d= 3 мм VMQ FDA (К)

Толщина: 3мм

Материал: VMQ FD

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70VMQ FDA (силиконовый каучук с пищевым допуском, t от -60°C до +200/230°C)

Шнур d= 3.2 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 3.2 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 3.2мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 3.25 мм NBR (K)

Шнур d= 3.25 мм NBR (K)

Толщина: 3.25мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 3.5 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 3.5 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 3.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 3.53 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 3.53 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 3.53мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 3.53 мм NBR (K)

Шнур d= 3.53 мм NBR (K)

Толщина: 3.53мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 4 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 4 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 4мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 4 мм (±0,2мм) VMQ FDA (К)

Шнур d= 4 мм (±0,2мм) VMQ FDA (К)

Толщина: 4мм

Материал: VMQ FD

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70VMQ FDA (силиконовый каучук с пищевым допуском, t от -60°C до +200/230°C)

Шнур d= 4 мм NBR (К)

Шнур d= 4 мм NBR (К)

Толщина: 4мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 4.5 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 4.5 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 4.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Шнур d= 4.5 мм NBR (К)

Шнур d= 4.5 мм NBR (К)

Толщина: 4.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 5 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 5 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 5 мм EPDM (К)

Шнур d= 5 мм EPDM (К)

Толщина: 5мм

Материал: EPDM

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70EPDM (этилен-пропиленовый каучук, t от -50°C до +150°C)

Шнур d= 5 мм NBR (К)

Шнур d= 5 мм NBR (К)

Толщина: 5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 5.33 мм NBR (К)

Шнур d= 5.33 мм NBR (К)

Толщина: 5.33мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 5.33 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 5.33 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 5.33мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 5.5 мм NBR (К)

Шнур d= 5.5 мм NBR (К)

Толщина: 5.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 5.7 мм NBR (К)

Шнур d= 5.7 мм NBR (К)

Толщина: 5.7мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 6 мм NBR (К)

Шнур d= 6 мм NBR (К)

Толщина: 6мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 6 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 6 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 6мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 6.35 мм NBR (К)

Шнур d= 6.35 мм NBR (К)

Толщина: 6.35мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 6.5 мм NBR (К)

Шнур d= 6.5 мм NBR (К)

Толщина: 6.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 7 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 7 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 7мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 7 мм NBR (К)

Шнур d= 7 мм NBR (К)

Толщина: 7мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 7.5 мм NBR (К)

Шнур d= 7.5 мм NBR (К)

Толщина: 7.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 8 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 8 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 8мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 8 мм NBR (K)

Шнур d= 8 мм NBR (K)

Толщина: 8мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 8.5 мм NBR (K)

Шнур d= 8.5 мм NBR (K)

Толщина: 8.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Шнур d= 9 мм NBR (K)

Шнур d= 9 мм NBR (K)

Толщина: 9мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 10 мм NBR (K)

Шнур d= 10 мм NBR (K)

Толщина: 10мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 12 мм NBR (K)

Шнур d= 12 мм NBR (K)

Толщина: 12мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 14 мм NBR (К)

Шнур d= 14 мм NBR (К)

Толщина: 14мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 16 мм (±0,3мм) NBR

Шнур d= 16 мм (±0,3мм) NBR

Толщина: 16мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 16 мм NBR (К)

Шнур d= 16 мм NBR (К)

Толщина: 16мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)