

Варианты спецификаций (Шнуры резиновые)



ГОСТ 6467-79 Шнур резиновый. (Шнуры резиновые технические).

Шнуры резиновые предназначены для уплотнения неподвижных разъемных соединений с давлением рабочей среды до 1,0 МПа.

Используются для защиты полостей от пыли и грязи

Шнуры российского производства как правило не калиброванные, то есть имеют допуск ± 1 мм к диаметру сечения. Если при диаметре, скажем, 25 мм это не так существенно, то при диаметре резинового шнура 3 мм это, с точки зрения здравого смысла, просто недопустимо. Поэтому просим учитывать это обстоятельство и, в случае важности соблюдения диаметра сечения по всей длине шнура, предпочтительнее использовать шнуры иностранного производства.

Калиброванные резиновые шнуры круглого сечения (импорт).

Резиновые шнуры изготавливаются методом непрерывной вулканизации, а затем калибруются с целью достижения одинакового диаметра сечения по всей длине в данной партии.

Предназначены, главным образом, для статических уплотняющих узлов либо как исключение – подвижных, работающих в качестве эластичных уплотнений. В случае кольцевых уплотнительных либо иных фасонных закрытых узлов, можно применять принципы сборки, требуемой для уплотнений типа O-ring . Перед монтажом следует выполнить прочное соединение под требуемый размер путем склеивания либо вулканизации.

В случае клееных резиновых шнуров следует следить за температурой, связанной со стойкостью примененного клея.

Варианты изделий и характеристики

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 4 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 4 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

1 тип - кислотощелочестойкий

степень твердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,018 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 6 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 6 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

1 тип - кислотощелочестойкий

степень твердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,042 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 6,3 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 6,3 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

1 тип - кислотощелочестойкий

степень твердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 8 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 8 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

1 тип - кислотощелочестойкий

степень твердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,066 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 10 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 10 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

1 тип - кислотощелочестойкий

степень твердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,13 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 12 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 12 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

1 тип - кислотощелочестойкий

степень твердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,15 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 14 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 14 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

1 тип - кислотощелочестойкий

степень твердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,2 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 16 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 16 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

1 тип - кислотощелочестойкий

степень твердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,3 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 18 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 18 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

1 тип - кислотощелочестойкий

степень твердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 20 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 20 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

1 тип - кислотощелочестойкий

степень твердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,45 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 22 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 22 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

1 тип - кислотощелочестойкий

степень твердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 32 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-1С 32 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

1 тип - кислотощелочестойкий

степень твердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-2С 8 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-2С 8 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

2 тип - теплостойкий

степень твердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,08 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-3С 3,2 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-3С 3,2 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

3 тип - морозостойкий

степень твердости С (средняя) - 55-70 международных единиц

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4М 5 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4М 5 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

4 тип - маслбензостойкий

степень твердости М (малая) - 35-50 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,02 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4П 18 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4П 18 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

4 тип - маслбензостойкий

степень твердости П (повышенная) - 65-85 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,36 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 3,2 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 3,2 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

4 тип - маслобензостойкий

степень твердости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,01 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 4 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 4 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

4 тип - маслобензостойкий

степень твердости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,025 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 5 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 5 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

4 тип - маслобензостойкий

степень твердости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,03 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 5х5 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 5х5 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

4 тип - маслобензостойкий

степень твердости С (средняя) - 50-70 международных единиц

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 6 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 6 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

4 тип - маслобензостойкий

степень твердости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,06 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 8 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 8 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

4 тип - маслобензостойкий

степень твердости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,08 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 10 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 10 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

4 тип - маслобензостойкий

степень твердости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,12 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 11 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 11 мм

Товар возврату не подлежит.

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 12 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 12 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

4 тип - маслобензостойкий

степень твердости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,15 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 14 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 14 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

4 тип - маслобензостойкий

степень твердости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,2 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 16мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 16мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

4 тип - маслобензостойкий

степень твердости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,3 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 18мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 18мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

4 тип - маслобензостойкий

степень твердости С (средняя) - 50-70 международных единиц

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 20 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 1-4С 20 мм

Товар возврату не подлежит.

1 группа - для работы с давлением рабочей среды до 0,5 МПа (5 атм)

4 тип - маслобензостойкий

степень твердости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,45 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-1П 6.3 мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-1П 6.3 мм

Товар возврату не подлежит.

2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1 МПа (10 атм)

1 тип - кислотощелочестойкий

степень твердости П (повышенная) - 65-80 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м.~0,06 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-2С 8мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-2С 8мм

Товар возврату не подлежит.

2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (1 атм)

2 тип -теплостойкий - температура рабочей среды от -30 до +140 °С

степень твёрдости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1 п.м ~0,08 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-2С 10мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-2С 10мм

Товар возврату не подлежит.

2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (1 атм)

2 тип -теплостойкий - температура рабочей среды от -30 до +140 °С

степень твёрдости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1п.м ~ 0,12 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-2С 12мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-2С 12мм

Товар возврату не подлежит.

2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (1 атм)

2 тип -теплостойкий - температура рабочей среды от -30 до +140 °С

степень твёрдости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1 п.м ~0,15 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-2С 14мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-2С 14мм

Товар возврату не подлежит.

2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (1 атм)

2 тип -теплостойкий - температура рабочей среды от -30 до +140 °С

степень твёрдости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1 п.м ~0.21 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-5С 8мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-5С 8мм

Товар возврату не подлежит.

2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (1 атм)

5 тип - унифицированный - ипользование в условиях, предусмотренных для типов 1,3,4.

степень твёрдости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1 п.м ~0,08 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-5С 10мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-5С 10мм

Товар возврату не подлежит.

2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (1 атм)

5 тип - унифицированный - использование в условиях, предусмотренных для типов 1,3,4.

степень твёрдости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1 п.м ~0,12 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-5С 12мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-5С 12мм

Товар возврату не подлежит.

2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (1 атм)

5 тип - унифицированный - использование в условиях, предусмотренных для типов 1,3,4.

степень твёрдости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1 п.м ~0,16 кг

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-5С 14мм

ГОСТ 6467-79 Шнур 2-5С 14мм

Товар возврату не подлежит.

2 группа - для работы с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (1 атм)

5 тип - унифицированный - использование в условиях, предусмотренных для типов 1,3,4.

степень твёрдости С (средняя) - 50-70 международных единиц

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

вес 1 п.м ~0,2 кг

ТУ 38.105108-76 Шнур вакуумн 8 мм светлый

ТУ 38.105108-76 Шнур вакуумн 8 мм светлый

Товар возврату не подлежит.

ТУ 38.105108-76 Шнур вакуумн 10 мм

ТУ 38.105108-76 Шнур вакуумн 10 мм

Товар возврату не подлежит.

ТУ 38.105108-76 Шнур вакуумн 20 мм

ТУ 38.105108-76 Шнур вакуумн 20 мм

Товар возврату не подлежит.

Вакуумный шнур - для изготовления уплотнений в вакуумных системах различного назначения)

Диапазон рабочих температур: от -30°C до +80°C

Цвет может быть различным: от бежевого до серого

поставляется бухтами

отгружается от 5 п.м.

масса 1п.м.~0,4 кг

Шнур d= 1 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 1 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 1мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 1.0 мм NBR (К)

Шнур d= 1.0 мм NBR (К)

Толщина: 1мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 1.5 мм NBR (К)

Шнур d= 1.5 мм NBR (К)

Толщина: 1.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 1.6 мм NBR (К)

Шнур d= 1.6 мм NBR (К)

Толщина: 1.6мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 1.78 мм NBR (К)

Шнур d= 1.78 мм NBR (К)

Толщина: 1.78мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 2 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 2 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 2мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 2 мм NBR

Шнур d= 2 мм NBR

Толщина: 2мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 2 мм NBR (K)

Шнур d= 2 мм NBR (K)

Толщина: 2мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 2 мм VMQ FDA (K)

Шнур d= 2 мм VMQ FDA (K)

Толщина: 2мм

Материал: VMQ FD

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70VMQ FDA (силиконовый каучук с пищевым допуском, t от -60°C до +200/230°C)

Шнур d= 2.4 мм (±0,2мм) NBR (K)

Шнур d= 2.4 мм (±0,2мм) NBR (K)

Толщина: 2.4мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 2.5 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 2.5 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 2.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 2.5 мм NBR

Шнур d= 2.5 мм NBR

Толщина: 2.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 2.5 мм NBR (K)

Шнур d= 2.5 мм NBR (K)

Толщина: 2.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Шнур d= 2.62 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 2.62 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 2.62мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 2.62 мм NBR (K)

Шнур d= 2.62 мм NBR (K)

Толщина: 2.62мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 3 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 3 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 3мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 3 мм NBR

Шнур d= 3 мм NBR

Толщина: 3мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 3 мм NBR (К)

Шнур d= 3 мм NBR (К)

Толщина: 3мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Шнур d= 3 мм VMQ FDA (К)

Шнур d= 3 мм VMQ FDA (К)

Толщина: 3мм

Материал: VMQ FD

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70VMQ FDA (силиконовый каучук с пищевым допуском, t от -60°C до +200/230°C)

Шнур d= 3.2 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 3.2 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 3.2мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 3.25 мм NBR (К)

Шнур d= 3.25 мм NBR (К)

Толщина: 3.25мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 3.5 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 3.5 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 3.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 3.53 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 3.53 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 3.53мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 3.53 мм NBR (К)

Шнур d= 3.53 мм NBR (К)

Толщина: 3.53мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 4 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 4 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 4мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 4 мм (±0,2мм) VMQ FDA (К)

Шнур d= 4 мм (±0,2мм) VMQ FDA (К)

Толщина: 4мм

Материал: VMQ FD

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70VMQ FDA (силиконовый каучук с пищевым допуском, t от -60°C до +200/230°C)

Шнур d= 4 мм NBR (К)

Шнур d= 4 мм NBR (К)

Толщина: 4мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 4.5 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 4.5 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 4.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Шнур d= 4.5 мм NBR (К)

Шнур d= 4.5 мм NBR (К)

Толщина: 4.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 5 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 5 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 5 мм EPDM (K)

Шнур d= 5 мм EPDM (K)

Толщина: 5мм

Материал: EPDM

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70EPDM (этилен-пропиленовый каучук, t от -50°C до +150°C)

Шнур d= 5 мм NBR (K)

Шнур d= 5 мм NBR (K)

Толщина: 5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 5.33 мм NBR (K)

Шнур d= 5.33 мм NBR (K)

Толщина: 5.33мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 5.33 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 5.33 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 5.33мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 5.5 мм NBR (K)

Шнур d= 5.5 мм NBR (K)

Толщина: 5.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 5.7 мм NBR (К)

Шнур d= 5.7 мм NBR (К)

Толщина: 5.7мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 6 мм NBR (К)

Шнур d= 6 мм NBR (К)

Толщина: 6мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 6 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 6 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 6мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 6.35 мм NBR (К)

Шнур d= 6.35 мм NBR (К)

Толщина: 6.35мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 6.5 мм NBR (К)

Шнур d= 6.5 мм NBR (К)

Толщина: 6.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 7 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 7 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 7мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 7 мм NBR (К)

Шнур d= 7 мм NBR (К)

Толщина: 7мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 7.5 мм NBR (К)

Шнур d= 7.5 мм NBR (К)

Толщина: 7.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 8 мм (±0,2мм) NBR

Шнур d= 8 мм (±0,2мм) NBR

Толщина: 8мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 8 мм NBR (К)

Шнур d= 8 мм NBR (К)

Толщина: 8мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 8.5 мм NBR (К)

Шнур d= 8.5 мм NBR (К)

Толщина: 8.5мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Шнур d= 9 мм NBR (К)

Шнур d= 9 мм NBR (К)

Толщина: 9мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 10 мм NBR (К)

Шнур d= 10 мм NBR (К)

Толщина: 10мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 12 мм NBR (К)

Шнур d= 12 мм NBR (К)

Толщина: 12мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 14 мм NBR (К)

Шнур d= 14 мм NBR (К)

Толщина: 14мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 16 мм (±0,3мм) NBR

Шнур d= 16 мм (±0,3мм) NBR

Толщина: 16мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

Шнур d= 16 мм NBR (К)

Шнур d= 16 мм NBR (К)

Толщина: 16мм

Материал: NBR

Товар возврату не подлежит.

Материал: 70NBR (маслобензостойкая резина, t от -30°C до +100/120°C)

шнур пористый 10 мм

шнур пористый 10 мм

Товар возврату не подлежит.

Герниковый шнур (ПРП пористый резиновый профиль). Герниковый шнур (ПРП пористый резиновый профиль) это эластичный пористый уплотнитель, который широко используется в строительстве для герметизации стыков и швов