

Варианты спецификаций (Смазки, герметики)



В данной категории представлены смазки, герметики, масло бытовое

Ценообразование: от 50 шт - скидка 5% от мелкого опта, от 100 шт - скидка 10% от мелкого опта (оптовая цена).

Варианты изделий и характеристики

Герметик санитарный (белый), Ultima, 80мл

Герметик санитарный (белый), Ultima, 80мл

Товар возврату не подлежит.

Герметик силиконовый санитарный белый ТЮБИК ULTIMA, 80ml

Применение:

- Для герметизации швов в бассейнах, в ванных комнатах, душевых кабинах, туалетных комнатах, кухнях.
- Для монтажа сантехнического оборудования.
- Для подвижных швов (после высыхания образует однородный эластичный шов).

Технические характеристики:

- t° Использования: от +5°C до +40°C.
- t° Эксплуатации: от 40°C до +120°C.
- Время высыхания поверхности: 25 мин.
- Максимальное растяжение: 200%.
- Объём: 80 мл.
- Подвижность шва: 20%.
- Срок годности: 24 месяца.

Герметик санитарный (бесцветный), Ultima, 80мл

Герметик санитарный (бесцветный), Ultima, 80мл

Товар возврату не подлежит.

Герметик силиконовый санитарный бесцветный ТЮБИК ULTIMA, 80ml

Применение:

- Для герметизации швов в бассейнах, в ванных комнатах, душевых кабинах, туалетных комнатах, кухнях.
- Для монтажа сантехнического оборудования.
- Для подвижных швов (после высыхания образует однородный эластичный шов).

Технические характеристики:

- t° Исползования: от +5°C до +40°C.
- t° Эксплуатации: от 40°C до +120°C.
- Время высыхания поверхности: 25 мин.
- Максимальное растяжение: 200%.
- Объём: 80 мл.
- Подвижность шва: 20%.
- Срок годности: 24 месяца.

Герметик универсальный (белый), Ultima, 80мл

Герметик универсальный (белый), Ultima, 80мл

Товар возврату не подлежит.

Герметик силиконовый универсальный белый ТЮБИК ULTIMA, 80ml

Использование:

- Для общестроительных, ремонтных, стекольных работ.
- Для герметизации соединений между керамическими, фарфоровыми и деревянными изделиями (в различных сочетаниях).
- Уплотнение и защита оконных и дверных рам.
- Герметизация систем вентиляции, кондиционирования, трубопроводов и водостоков.

Технические характеристики:

- t° Исползования: от +5°C до +40°C.
- t° Эксплуатации: от -40°C до +120°C.
- Максимальное растяжение: 200%.
- Объём: 80 мл.

Подвижность шва: до 20%.

Срок годности: 24 месяца

Герметик универсальный (бесцветный), Ultima, 80мл

Герметик универсальный (бесцветный), Ultima, 80мл

Товар возврату не подлежит.

Герметик силиконовый универсальный бесцветный ТЮБИК ULTIMA,80ml

Использование:

- Для общестроительных, ремонтных, стекольных работ.
- Для герметизации соединений между керамическими, фарфоровыми и деревянными изделиями (в различных сочетаниях).
- Уплотнение и защита оконных и дверных рам.
- Герметизация систем вентиляции, кондиционирования, трубопроводов и водостоков.

Технические характеристики:

- t° Использования: от +5°C до +40°C.
- t° Эксплуатации: от -40°C до +120°C.
- Максимальное растяжение: 200%.
- Объём: 80 мл.

Подвижность шва: до 20%.

Срок годности: 24 месяца

Масло смазочное бытовое, 20 мл

Масло смазочное бытовое, 20 мл

Товар возврату не подлежит.

Масло смазочное бытовое, 20мл

Масло бытовое предназначено для смазывания электроинструмента, дверных петель, замков, различных механизмов, в том числе, механизмов вязальных и швейных машин.

Удаляет конденсат с поверхности деталей механизма, защищает от коррозии, препятствует излишнему трению. Наличие остроконечного дозатора облегчает работу, помогает избежать переизбытка масла в механизме.

Подходит для применения в домашних условиях.

Срок хранения - 5 лет.

Смазка Графитная, туба 360 гр.

Смазка Графитная, туба 360 гр.

Товар возврату не подлежит.

Смазка Графитовая, туба 360 г

Описание

Смазка графитная ГОСТ 3333-80 пластичная смазка на основе минерального масла и кальциевого мыла

Работоспособна при t: от -20°C до +60°C

Допускается применять смазку при температуре ниже -20°C в рессорах и аналогичных устройствах

Изготовитель: Россия

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.36 кг

Минимальная партия: 1 шт

Области применения:

- Грубые тяжелонагруженные механизмы (открытые шестеренчатые передачи, резьбовые соединения, ходовые винты, домкраты, рессоры и др.)

Технические характеристики:

Обозначение по ГОСТ 23258: СКа 2/6-гЗ

Класс консистенции ПО ГОСТ 23258, NLGI: 3

Цвет: от темно-коричневого до черного

Тип базового масла: минеральное

Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °С, не ниже: 77

Пенетрация при 25°C с перемешиванием (60 двойных тактов) по ГОСТ 5346-78, мм*10-1, не менее: 250

Испытание на коррозию на пластинках из стали марки 40, 45 или 50 по ГОСТ 1050-88: выдерживает

Коллоидная стабильность выделившегося масла по ГОСТ 7142, %, не более: 5

Содержание воды по ГОСТ 2477, %, не более: 2.5

Предел прочности на сдвиг при 50 °С по ГОСТ 7143-74, Па (гс/кв.см), не менее: 100 (1.0)

Вязкость при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1 по ГОСТ 7163-85, Па*с (П), не более: 100 (1000)

Гарантийный срок хранения - 5 лет

Смазка Литол-24, туба 360 гр.

Смазка Литол-24, туба 360 гр.

Товар возврату не подлежит.

Литол-24 ГОСТ 21150-87 -

пластичная многофункциональная смазка на основе минерального масла и литиевого мыла

- высокая коллоидная, химическая и механическая стабильность

- антикоррозийная, водостойкая, при нагревании не упрочняется

- многофункциональность позволяет снизить ассортимент используемых смазок

Работоспособна при температуре от -40 до +120°C, кратковременно сохраняет

работоспособность при температуре 130°C.

Изготовитель: Россия

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Вес 1 шт: 0.36 кг

Минимальная партия: 1 шт

Области применения:

- Подшипники качения и скольжения всех типов

- Зубчатые и другие передачи

- Узлы трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования,

судовых механизмов и электрических машин

Технические характеристики:

Обозначение по ГОСТ 23258: МЛи 4/12г3

Класс консистенции ПО ГОСТ 23258, NLGI: 3

Цвет: светло-желтого до коричневого

Тип базового масла: минеральное

Температура каплепадения по ГОСТ 6793-74, °C, не ниже: 185

Пенетрация при 25°C, с перемешиванием (60 двойных тактов) по ГОСТ 5346-78, мм*10-1: 220-250

Коллоидная стабильность выделенного масла по ГОСТ 7142, %, не более: 12

Содержание воды по ГОСТ 2477: отсутствие

Предел прочности, Па (гс/кв.см):

при 20 °C: 500-1000 (5-10)

при 80 °C, не менее: 200 (2)

Вязкость при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1 по ГОСТ 7163-85, Па*с (П), не более: 280 (2800)

Смазывающие свойства на четырехшариковой машине при 20 (±5) °C, не менее:

нагрузка сваривания (Pс), Н (кгс): 1410 (141)

критическая нагрузка (Pк), Н (кгс): 630 (63)

индекс задира (Из): 28

Гарантийный срок хранения - 5 лет.

Смазка многоцелевая WD-40, аэрозоль 125 мл

Смазка многоцелевая WD-40, аэрозоль 125 мл

Товар возврату не подлежит.

СМАЗКА МНОГОЦЕЛЕВАЯ WD-40, АЭРОЗОЛЬ 125 МЛ

WD-40 многофункциональная водоотталкивающая смазка, образует защитную пленку против коррозии, соответствует требованиям ГОСТ 23361.

Работоспособна при t: до +50°C

Изготовитель: DL-40 Компани Лтд, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Области применения:

- Смазка узлов и деталей механизмов.
- Откручивание прикипевших гаек.
- Освобождение заржавевших механизмов.
- Удаление ржавчины.
- Размораживание замков.
- Предотвращение замерзания окон и резиновых уплотнителей.
- Быстрое высушивание электроконтактов.
- И многое другое.

Состав:

- уайт-спирит (50%)
- двуокись углерода (25%)
- минеральное масло (15%)
- углеводороды-алканы (10%)

Технические характеристики:

Цвет: светло-янтарный

Вязкость: (ASTM D445) 2-3 сек при 40°C

Точка воспламенения (min): 43°C при открытом колпачке

Точка текучести: менее -73°C

Процент нелетучих веществ (min): 30% по весу

Процент летучих веществ: 70% по весу альфатических веществ перегонки нефти

Стабильность при низких t: превосходная

Площадь покрытия: от 14 кв.м до 24 кв.м на литр

Точка кипения (начальная): 149°C

Толщина: 0.0025 мм-0.0076 мм

Гарантийный срок хранения - не ограничен

Смазка многоцелевая WD-40, аэрозоль 200 мл

Смазка многоцелевая WD-40, аэрозоль 200 мл

Товар возврату не подлежит.

СМАЗКА МНОГОЦЕЛЕВАЯ WD-40, АЭРОЗОЛЬ 200 МЛ

WD-40 многофункциональная водоотталкивающая смазка, образует защитную пленку против коррозии, соответствует требованиям ГОСТ 23361.

Работоспособна при t: до +50°C

Изготовитель: DL-40 Компани Лтд, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Области применения:

- Смазка узлов и деталей механизмов.
- Откручивание прикипевших гаек.
- Освобождение заржавевших механизмов.
- Удаление ржавчины.
- Размораживание замков.
- Предотвращение замерзания окон и резиновых уплотнителей.
- Быстрое высушивание электроконтактов.
- И многое другое.

Состав:

- уайт-спирит (50%)
- двуокись углерода (25%)
- минеральное масло (15%)
- углеводороды-алканы (10%)

Технические характеристики:

Цвет: светло-янтарный

Вязкость: (ASTM D445) 2-3 сек при 40°C

Точка воспламенения (min): 43°C при открытом колпачке

Точка текучести: менее -73°C

Процент нелетучих веществ (min): 30% по весу

Процент летучих веществ: 70% по весу альфатических веществ перегонки нефти

Стабильность при низких t: превосходная

Площадь покрытия: от 14 кв.м до 24 кв.м на литр

Точка кипения (начальная): 149°C

Толщина: 0.0025 мм-0.0076 мм

Гарантийный срок хранения - не ограничен

Смазка многоцелевая WD-40, аэрозоль 240 мл

Смазка многоцелевая WD-40, аэрозоль 240 мл

Товар возврату не подлежит.

СМАЗКА МНОГОЦЕЛЕВАЯ WD-40, АЭРОЗОЛЬ 240 МЛ

WD-40 многофункциональная водоотталкивающая смазка, образует защитную пленку против коррозии, соответствует требованиям ГОСТ 23361.

Работоспособна при t: до +50°C

Изготовитель: DL-40 Компани Лтд, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Продукция не подлежит обязательной сертификации

Области применения:

- Смазка узлов и деталей механизмов.
- Откручивание прикипевших гаек.
- Освобождение заржавевших механизмов.
- Удаление ржавчины.
- Размораживание замков.
- Предотвращение замерзания окон и резиновых уплотнителей.
- Быстрое высушивание электроконтактов.
- И многое другое.

Состав:

- уайт-спирит (50%)
- двуокись углерода (25%)
- минеральное масло (15%)
- углеводороды-алканы (10%)

Технические характеристики:

Цвет: светло-янтарный

Вязкость: (ASTM D445) 2-3 сек при 40°C

Точка воспламенения (min): 43°C при открытом колпачке

Точка текучести: менее -73°C

Процент нелетучих веществ (min): 30% по весу

Процент летучих веществ: 70% по весу альфатических веществ перегонки нефти

Стабильность при низких t: превосходная

Площадь покрытия: от 14 кв.м до 24 кв.м на литр

Точка кипения (начальная): 149°C

Толщина: 0.0025 мм-0.0076 мм

Гарантийный срок хранения - не ограничен

Смазка проникающая TT WD05/54, аэрозоль 210 мл

Смазка проникающая TT WD05/54, аэрозоль 210 мл

Товар возврату не подлежит.

Универсальная проникающая антифрикционная смазка Technische Trumpf. Освобождает резьбовые соединения, смазывает механизмы и возвращает их подвижность, устраняет скрипы и заедания деталей, вытесняет влагу с различных деталей двигателя автомобиля, очищает резиновые и пластмассовые поверхности.

Является аналогом WD-40.

Смазка проникающая TT WD05/54, аэрозоль 520 мл

Смазка проникающая TT WD05/54, аэрозоль 520 мл

Товар возврату не подлежит.

Универсальная проникающая антифрикционная смазка Technische Trumpf. Освобождает резьбовые соединения, смазывает механизмы и возвращает их подвижность, устраняет скрипы и заедания деталей, вытесняет влагу с различных деталей двигателя автомобиля, очищает резиновые и пластмассовые поверхности.

Является аналогом WD-40.

Смазка силиконовая Si-M, аэрозоль 165 гр. (400 мл)

Смазка силиконовая Si-M, аэрозоль 165 гр. (400 мл)

Товар возврату не подлежит.

Силиконовая смазка Si-M имеет широкую область применения, что обусловлено текучестью силикона и его способностью легко образовывать пленки на самых разных поверхностях ТУ 2257-001-54736950-2001

- химически инертна и не вызывает коррозии металлов
- обладает малой зависимостью вязкости от температуры
- обладает хорошими диэлектрическими свойствами
- не имеет запаха и вкуса, не вызывает отрицательных реакций у человека
- экономична, удобна и безопасна в применении

Работоспособна при t: от -60°C до +300°C

Вес 1 шт: 0.247 кг

Области применения:

- Смазывание трущихся и вращающихся деталей (рекомендуется для пластиковых механизмов)
- Смазка замков и трущихся деталей автомобилей
- Смазывание пресс-форм в производстве пластмассовых и резинотехнических изделий, при литье алюминиевых сплавов под давлением и т.д.
- Смазывание фильер в производстве химических волокон
- Смазывание шаблонов, используемых при изготовлении изделий из ДСП
- Защита от коррозии и влаги электрических контактов
- Защита расплавленного припоя
- Гашение пены
- Улучшение внешнего вида изделий из резины и пластика
- Упрощение удаления цемента, гипса, краски и т.д. с оконных стекол, строительного оборудования, инструментов и т.д.
- Обработка режущих краев инструментов и станков для защиты от ржавчины
- Защитное средство для предотвращения разбрызгивания сварочных искр, а также их удаления
- Защита деталей от воздействия внешней среды
- Устранение примерзания поверхностей
- Обработка лакокрасочного покрытия кузова, шин, панели приборов и других деталей автомобиля
- Защита от влаги различных материалов в том числе кожи

Технические характеристики:

Избыточное давление, МПа, (кгс/кв.см)

при 20°C, не менее: 0,2 (2,0)

при 50°C, не более: 0,8 (8,0)

Массовая доля пропелента, %: по утвержденной рецептуре (±3)

Массовая доля нелетучих веществ, не менее: 95%

Гарантийный срок хранения - 24 месяца

Смазка синтетическая Валера, флакон 400 мл

Смазка синтетическая Валера, флакон 400 мл

Товар возврату не подлежит.

Синтетическая смазка с антикоррозионным и антифрикционным комплексом присадок.

Проникает в заржавевшие соединения и облегчает страгивание. Возвращает подвижность механизмам, предохраняя от дальнейшего развития коррозии. Содержит добавки, снижающие трение и износ. Не содержит кислот, керосина, минеральных масел, т.е. не оказывает негативного воздействия на большинство марок резин и пластиков.

Работоспособна при t: от -50°C до +40°C

Нанесение смазки при t: от +5°C до +40°C

Достоинства:

- не замерзает до -50°C
- нейтрален к резине и пластику
- смазывает и устраняет скрип
- останавливает коррозию
- консервирует и защищает на время хранения

Область применения: резьбовые соединения, тормозная система (рычаги, пружины, тросы), замки капота и багажной двери, сайлентблоки, открытые металлические поверхности, труднодоступные узлы, требующие демонтажа.

Срок годности: 3 года