Варианты спецификаций (Транспортерные ленты)



Транспортерные ленты (Ленты конвейерные)

У нас Вы можете приобрести транспортерные ленты от 1 метра.

Подробное описание и фотографии по каждой позиции Вы можете просмотреть, щелкнув на интересующую ленту.

Ценообразование: от 10 м - мелкооптовая цена, от бухты - оптовая цена (уточняйте длину выбранной ленты у менеджеров).

Варианты изделий и характеристики

Лента транспортерная 200-2СС56-1,5-1,5 (К) т. 5-7 мм

Лента транспортерная 200-2СС56-1,5-1,5 (К) т. 5-7 мм
Ширина ленты:200 мм
Толщина ленты: ~6 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 200-2СС56-1,5-1,5
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 200-2БКНЛ-65-1,5/1,5
2 тканевые прокладки - комбинированная ткань (полиэфир/хлопок), имеющая номинальную прочность 55 Н/мм по основе и 20 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 1,5мм / 1,5мм
толщина 6мм (+/- 1мм)
ширина 200 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 200-2СС56-2-0 (К) т.5-7 мм

Лента транспортерная 200-2СС56-2-0 (К) т.5-7 мм
Ширина ленты:200 мм
Толщина ленты: ~6 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 200-2СС56-2-0
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 200-2БКНЛ-65-2/0
2 тканевые прокладки - комбинированная ткань (полиэфир/хлопок), имеющая номинальную прочность 55 Н/мм по основе и 20 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 2мм / 0мм
толщина 6мм (+/- 1мм)
ширина 200 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 250-2СС56-2-1 (К) т. 6-7 мм

Лента транспортерная 250-2СС56-2-1 (К) т. 6-7 мм
Ширина ленты:250 мм
Толщина ленты: ~6.5 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 250-2СС56-2-1
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 250-2БКНЛ-65-2/1
2 тканевые прокладки - комбинированная ткань (полиэфир/хлопок), имеющая номинальную прочность 55 Н/мм по основе и 20 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 2мм / 1мм
толщина 6,5мм (+/- 1мм)
ширина 250 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 300-2СС56-2-1 (К) т. 6-7 мм

Лента транспортерная 300-2СС56-2-1 (К) т. 6-7 мм
Ширина ленты:300 мм
Толщина ленты: ~6.5 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 300-2СС56-2-1
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 300-2БКНЛ-65-2/1
2 тканевые прокладки - комбинированная ткань (полиэфир/хлопок), имеющая номинальную прочность 55 Н/мм по основе и 20 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 2мм / 1мм
толщина 6,5мм (+/- 1мм)
ширина 300 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 300-3СС56-3-1 (К) т. 6-7 мм

Лента транспортерная 300-3СС56-3-1 (К) т. 6-7 мм
Ширина ленты:300 мм
Толщина ленты: ~0 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 300-3СС56-3-1
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 300-3БКНЛ-65-3/1
3 тканевые прокладки - комбинированная ткань (полиэфир/хлопок), имеющая номинальную прочность 55 Н/мм по основе и 20 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 3мм / 1мм
толщина 8мм (+/- 1мм)
ширина 500 мм
Длина бухт - ~100м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.
При отрезе от бухты применяется розничная цена.
При покупке от 10 метров - м.оптовая цена.
Оптовая цена согласовывается с менеджером. Обычно оптовая применяется при покупке целой бухты (остатка бухты).

Лента транспортерная 400-2СС56-1,5-1,5 (К) т. 5-7 мм

Лента транспортерная 400-2СС56-1,5-1,5 (К) т. 5-7 мм
Ширина ленты:400 мм
Толщина ленты: ~6 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 400-2СС56-1,5-1,5
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 400-2БКНЛ-65-1.5/1.5
2 тканевые прокладки - комбинированная ткань (полиэфир/хлопок), имеющая номинальную прочность 55 Н/мм по основе и 20 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 1,5мм / 1,5мм
толщина 6мм (+/- 1мм)
ширина 400 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 400-3NN200-3-1,5 (К) т. 7-9 мм

Лента транспортерная 400-3NN200-3-1,5 (К) т. 7-9 мм
Ширина ленты:400 мм
Толщина ленты: ~8 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 400-3NN200-3-1,5
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 400-3ТК200-3-1,5
3 тканевые прокладки - капроновая ткань, имеющая номинальную прочность 200 Н/мм по основе и 65 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 3мм / 1,5мм
толщина 8мм (+/- 1мм)
ширина 400 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 400-3NN200-5-2 (К) т. 8-10 мм

Лента транспортерная 400-3NN200-5-2 (К) т. 8-10 мм
Ширина ленты:400 мм
Толщина ленты: ~9 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 400-3NN200-5,0-2,0
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 400-3ТК200-5/2
3 тканевые прокладки - капроновая ткань, имеющая номинальную прочность 200 Н/мм по основе и 65 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 5мм / 2мм
толщина 9мм (+/- 1мм)
ширина 400 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 500-2СС56-1,5-1,5 (К) т. 5-7 мм

Лента транспортерная 500-2СС56-1,5-1,5 (К) т. 5-7 мм
Ширина ленты:500 мм
Толщина ленты: ~6 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 500-2СС56-1,5-1,5
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 500-2БКНЛ-65-1.5/1.5
2 тканевые прокладки - комбинированная ткань (полиэфир/хлопок), имеющая номинальную прочность 55 Н/мм по основе и 20 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 1,5мм / 1,5мм
толщина 5,5мм (+/- 1мм)
ширина 500 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 500-3NN200-3-1,5 (К) т. 7-9 мм

Лента транспортерная 500-3NN200-3-1,5 (К) т. 7-9 мм
Ширина ленты:500 мм
Толщина ленты: ~8 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 500-3NN200-3-1,5
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 500-3ТК200-3-1,5
3 тканевые прокладки - капроновая ткань, имеющая номинальную прочность 200 Н/мм по основе и 65 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 3мм / 1,5мм
толщина 8мм (+/- 1мм)
ширина 500 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 500-3NN200-5-2 (К) т. 8-10 мм

Лента транспортерная 500-3NN200-5-2 (К) т. 8-10 мм
Ширина ленты:500 мм
Толщина ленты: ~9 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 500-3NN200-5,0-2,0
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 500-3ТК200-5/2
3 тканевые прокладки - капроновая ткань, имеющая номинальную прочность 200 Н/мм по основе и 65 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 5мм / 2мм
толщина 9мм (+/- 1мм)
ширина 500 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 500-3СС56-2-0 (К) т. 5-7 мм

Лента транспортерная 500-3СС56-2-0 (К) т. 5-7 мм
Ширина ленты:500 мм
Толщина ленты: ~6 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 500-3СС56-2-0
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 500-2БКНЛ-65-2/0
3 тканевые прокладки - комбинированная ткань (полиэфир/хлопок), имеющая номинальную прочность 55 Н/мм по основе и 20 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 2мм / 0мм
толщина 6мм (+/- 1мм)
ширина 500 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 500-4NN200-3-1,5 (К) т. 8-10мм

Лента транспортерная 500-4NN200-3-1,5 (К) т. 8-10мм
Ширина ленты:500 мм
Толщина ленты: ~9 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 500-4NN200-3-1,5
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 500- 4ТК-200-3/1.5
4 тканевые прокладки - капроновая ткань, имеющая номинальную прочность 200 Н/мм по основе и 65 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 3мм / 1.5мм
толщина 8мм (+/- 1мм)
ширина 500 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 600-2СС56-1,5-1,5 (К) т. 5-7 мм

Лента транспортерная 600-2СС56-1,5-1,5 (К) т. 5-7 мм
Ширина ленты:600 мм
Толщина ленты: ~6 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 600-2СС56-1,5-1,5
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 600-2БКНЛ-65-1.5/1.5
2 тканевые прокладки - комбинированная ткань (полиэфир/хлопок), имеющая номинальную прочность 55 Н/мм по основе и 20 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 1,5мм / 1,5мм
толщина 6мм (+/- 1мм)
ширина 600 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 600-3NN200-3-1,5 (К) т. 7-9 мм

Лента транспортерная 600-3NN200-3-1,5 (К) т. 7-9 мм
Ширина ленты:600 мм
Толщина ленты: ~8 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 600-3NN200-3-1,5
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 600-3ТК200-3-1,5
3 тканевые прокладки - капроновая ткань, имеющая номинальную прочность 200 Н/мм по основе и 65 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 3мм / 1,5мм
толщина 8мм (+/- 1мм)
ширина 600 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру

Лента транспортерная 600-4NN200-3-1,5 (К) т. 8-10 мм

Лента транспортерная 600-4NN200-3-1,5 (К) т. 8-10 мм
Ширина ленты:600 мм
Толщина ленты: ~9 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 600-4NN200-3-1,5
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 600-4ТК200-3-1,5
4 тканевые прокладки - капроновая ткань, имеющая номинальную прочность 200 Н/мм по основе и 65 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 3мм / 1,5мм
толщина 9мм (+/- 1мм)
ширина 600 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру

Лента транспортерная 650-2СС56-1,5-1,5 (К) т. 5-7 мм

Лента транспортерная 650-2СС56-1,5-1,5 (К) т. 5-7 мм
Ширина ленты:650 мм
Толщина ленты: ~6 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 650-2СС56-1,5-1,5
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 650-2БКНЛ-65-1.5/1.5
2 тканевые прокладки - комбинированная ткань (полиэфир/хлопок), имеющая номинальную прочность 55 Н/мм по основе и 20 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 1,5мм / 1,5мм
толщина 6мм (+/- 1мм)
ширина 650 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 650-3NN200-5-2 (К) т. 8,5-10,5 мм

Лента транспортерная 650-3NN200-5-2 (К) т. 8,5-10,5 мм
Ширина ленты:650 мм
Толщина ленты: ~9.5 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 650-3NN200-5,0-2,0
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 650-3ТК200-5/2
3 тканевые прокладки - капроновая ткань, имеющая номинальную прочность 200 Н/мм по основе и 65 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 5мм / 2мм
толщина 9,5мм (+/- 1мм)
ширина 650 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 800-3NN200-3-1,5 (К) т. 7-9 мм

Лента транспортерная 800-3NN200-3-1,5 (К) т. 7-9 мм
Ширина ленты:800 мм
Толщина ленты: ~8 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 800-3NN200-3-1,5
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 800-3ТК200-3-1,5
3 тканевые прокладки - капроновая ткань, имеющая номинальную прочность 200 Н/мм по основе и 65 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 3мм / 1,5мм
толщина 8мм (+/- 1мм)
ширина 800 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру

Лента транспортерная 800-3NN200-5-2 (К) т. 9,5-11,5 мм

Лента транспортерная 800-3NN200-5-2 (К) т. 9,5-11,5 мм
Ширина ленты:800 мм
Толщина ленты: ~10.5 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 800-3NN200-5,0-2,0
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 800-3ТК200-5/2
3 тканевые прокладки - капроновая ткань, имеющая номинальную прочность 200 Н/мм по основе и 65 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 5мм / 2мм
толщина 10,5мм (+/- 1мм)
ширина 800 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 800-3СС56-3-1,5 (К) т. 7-9 мм

Лента транспортерная 800-3СС56-3-1,5 (К) т. 7-9 мм
Ширина ленты:0 мм
Толщина ленты: ~0 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 800-2СС56-3,0-1,5
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 800-2БКНЛ-65-3.0/1.5
2 тканевые прокладки - комбинированная ткань (полиэфир/хлопок), имеющая номинальную прочность 55 Н/мм по основе и 20 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 3,0мм / 1,5мм
толщина 8.0мм (+/- 1мм)
ширина 800 мм
Длина бухт - 100м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 1000-3СС56-3-1,5(К) т. 8-9 мм

Лента транспортерная 1000-3СС56-3-1,5(К) т. 8-9 мм
Ширина ленты:0 мм
Толщина ленты: ~0 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 1000-2СС56-3,0-1,5
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 800-2БКНЛ-65-3.0/1.5
2 тканевые прокладки - комбинированная ткань (полиэфир/хлопок), имеющая номинальную прочность 55 Н/мм по основе и 20 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 3,0мм / 1,5мм
толщина 8.0мм (+/- 1мм)
ширина 1000 мм
Длина бухт - 100м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.

Лента транспортерная 1000-4NN200-5-2 (К) т.11-12 мм

Лента транспортерная 1000-4NN200-5-2 (К) т.11-12 мм
Ширина ленты:1000 мм
Толщина ленты: ~0 мм (±1мм)
(цена розничная применяется при покупке до 10 метров, от 10 метров - м.оптовая цена, при покупке от бухты, то есть ленту не режут, - оптовая цена. Количество метров в бухте уточняйте у менеджеров).
Единица измерения - погонные метры.
Товар возврату не подлежит.
Лента транспортерная
Наименование по DIN: 1000-4NN200-5,0-2,0
Наименование по ГОСТ 2085-2018: 1000-4ТК200-5/2
3 тканевые прокладки - капроновая ткань, имеющая номинальную прочность 200 Н/мм по основе и 65 Н/мм по утку
обкладки (толщина резины над и под прокладками) - 5мм / 2мм
толщина 11мм (+/- 1мм)
ширина 1000 мм
Длина бухт - 100-105м (уточняйте у менеджеров). Отпускается кратно 1 метру.