

Варианты спецификаций (Уплотнение типа V (V-ring))



«**V-ring**» - это грязезащитное уплотнение V-образного сечения, выполненное из мягкой резины, надеваемое на вращающийся вал «в натяг». Вращается вместе с валом, скользит по торцевой крышке защищаемого узла (например, подшипника). Защита происходит как за счет плотного прилегания кромки к торцу узла, так и за счет отбрасывания воды и грязи центробежной силой, возникающей при вращении вала.

ООО «Мир РТИ Петербург» предлагает уплотнения типа V (V-ring) четырех профилей: - «Е»; «А»; «S»; «L» (см. чертежи).

Профили «А» и «S» относятся к стандартным. Профиль «L» - узкий, Профиль «Е» относится к специальному типу.

V-ринги применяются для защиты узлов, работающих без давления, от попадания в них грязи, пыли, водяных или масляных брызг.

Характерные области применения уплотнений V-ring: электродвигатели; насосы; дробилки; бумагоделательные машины; металло- и деревообрабатывающие машины; сельскохозяйственная техника и др.

Варианты изделий и характеристики

Уплотнение V-RING 12 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	11,5-12,5
Толщина	5.5

Уплотнение V-RING 13 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	12,5-13,5
Толщина	5.5

Уплотнение V-RING 14 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	13,5-15,5
Толщина	5.5

Уплотнение V-RING 16 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	15,5-17,5
Толщина	5.5

Уплотнение V-RING 20 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	19-21
Толщина	7.5

Уплотнение V-RING 20 VS 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	19-21
Толщина	10.5

Уплотнение V-RING 25 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	24-27
Толщина	7.5

Уплотнение V-RING 28 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	27-29
Толщина	7.5

Уплотнение V-RING 30 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	29-31
Толщина	7.5

Уплотнение V-RING 30 VS 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	29-31
Толщина	10.5

Уплотнение V-RING 35 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	33-36
Толщина	7.5

Уплотнение V-RING 35 VS 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	33-36
Толщина	10.5

Уплотнение V-RING 38 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	36-38
Толщина	7.5

Уплотнение V-RING 40 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	38-43
Толщина	9

Уплотнение V-RING 45 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	43-48
Толщина	9

Уплотнение V-RING 50 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	48-53
Толщина	9

Уплотнение V-RING 50 VS 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	48-53
Толщина	13

Уплотнение V-RING 55 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	53-58
Толщина	9

Уплотнение V-RING 65 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	63-68
Толщина	9

Уплотнение V-RING 65 VS 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	63-68
Толщина	13

Уплотнение V-RING 70 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	68-73
Толщина	11

Уплотнение V-RING 70 VS 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	68-73
Толщина	15.5

Уплотнение V-RING 75 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	73-78
Толщина	11

Уплотнение V-RING 75 VS 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	73-78
Толщина	15.5

Уплотнение V-RING 90 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	88-93
Толщина	11

Уплотнение V-RING 95 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	93-98
Толщина	11

Уплотнение V-RING 100 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	98-105
Толщина	11

Уплотнение V-RING 110 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	105-115
Толщина	12.8

Уплотнение V-RING 120 VS 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	115-125
Толщина	18

Уплотнение V-RING 130 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	125-135
Толщина	12.8

Уплотнение V-RING 140 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	135-145
Толщина	12.8

Уплотнение V-RING 150 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	145-155
Толщина	12.8

Уплотнение V-RING 170 VA 60NBR (K)

V-ring	
Диаметр вала	165-175
Толщина	14.5