

Варианты спецификаций (Звездочка (4-лучевая) ГОСТ Р 50894-96)



Звездочка (4-лучевая) для муфт ГОСТ Р 50894-96

4-лучевые звёздочки используют в муфтах упругих. Применяются для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 10 Н*м и уменьшения динамических нагрузок.

Варианты изделий и характеристики

Звездочка 2,5-УЗ (30x8,5x10,5)

Звездочка резиновая 2,5-УЗ Р 50894-96 (4-лучевая)

4-лучевая резиновая звёздочка 2,5-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 10 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/ Четырехлучевая звездочка описывается тремя размерами: - (D x h x H):

Размер резиновой звездочки 2,5-УЗ:

Наружный диаметр звёздочки (D): 30 мм

Ширина луча звездочки (h): 8.5 мм

Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 10.5 мм

Звездочка 2,5-УЗ (30x8,5x10,5)

Звездочка 4-УЗ (36x8,5x10,5)

Звездочка резиновая 4-УЗ Р 50894-96 (4-лучевая)

4-лучевая резиновая звёздочка 4-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 10 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/ Четырехлучевая звездочка описывается тремя размерами: - (D x h x H):

Размер резиновой звездочки 4-УЗ:

Наружный диаметр звёздочки (D): 36 мм

Ширина луча звездочки (h): 8.5 мм

Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 10.5 мм

Звездочка 6,3-УЗ (42x10,5x10,5)

Звездочка резиновая 6,3-УЗ Р 50894-96 (4-лучевая)

4-лучевая резиновая звёздочка 6,3-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 10 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/ Четырехлучевая звездочка описывается тремя размерами: - (D x h x H):

Размер резиновой звездочки 6,3-УЗ:

Наружный диаметр звёздочки (D): 42 мм

Ширина луча звездочки (h): 10.5 мм

Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 10.5 мм

Звездочка 6,3-УЗ (42x10,5x10,5)

Звездочка 10-УЗ (47x10,5x10,5)

Звездочка резиновая 10-УЗ Р 50894-96 (4-лучевая)

4-лучевая резиновая звёздочка 10-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 10 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/ Четырехлучевая звездочка описывается тремя размерами: - (D x h x H):

Размер резиновой звездочки 10-УЗ:

Наружный диаметр звёздочки (D): 47 мм

Ширина луча звездочки (h): 10.5 мм

Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 10.5 мм