Варианты спецификаций (Звёздочки)



Звёздочки 4-лучевые и 6-лучевые для муфт ГОСТ Р 50894-96
4-лучевые звёздочки используют в муфтах упругих. Применяются для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 10 Н*м и уменьшения динамических нагрузок.
6-лучевые звёздочки используют в муфтах упругих. Применяются для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 400 Н*м и уменьшения динамических нагрузок.

Варианты изделий и характеристики

Звездочка 16-УЗ (50х26х10,5х15)

Звездочка резиновая 16-УЗ Р 50894-96 (6-лучевая)
6-лучевая резиновая звёздочка 16-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 400 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/
Шестилучевая звездочка описывается четырьмя размерами: - (D x d x h x H):
Размер резиновой звездочки 16-УЗ:
Наружный диаметр звёздочки (D): 50 мм
Внутренний диаметр звёздочки (d): 26 мм
Ширина луча звездочки (h): 10.5 мм
Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 15 мм
Звездочка 16-УЗ (50х26х10,5х15)

Звездочка 2,5-УЗ (30х8,5х10,5)

Звездочка резиновая 2,5-УЗ Р 50894-96 (4-лучевая)
4-лучевая резиновая звёздочка 2,5-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 10 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/
Четырехлучевая звездочка описывается тремя размерами: - (D x h x H):
Размер резиновой звездочки 2,5-УЗ:
Наружный диаметр звёздочки (D): 30 мм
Ширина луча звездочки (h): 8.5 мм
Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 10.5 мм
Звездочка 2,5-УЗ (30х8,5х10,5)

Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00

Звездочка 25-УЗ (60х30х12,5х15)

Звездочка резиновая 25-УЗ Р 50894-96 (6-лучевая)
6-лучевая резиновая звёздочка 25-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 400 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/
Шестилучевая звездочка описывается четырьмя размерами: - (D x d x h x H):
Размер резиновой звездочки 25-УЗ:
Наружный диаметр звёздочки (D): 60 мм
Внутренний диаметр звёздочки (d): 30 мм
Ширина луча звездочки (h): 12.5 мм
Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 15 мм
Звездочка 25-УЗ (60х30х12,5х15)
звёздочка 6-лучевая

Звездочка 31,5-УЗ (67х30х12,5х15)

Звездочка резиновая 31,5-УЗ Р 50894-96 (6-лучевая)
6-лучевая резиновая звёздочка 31,5-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 400 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/
Шестилучевая звездочка описывается четырьмя размерами: - (D x d x h x H):
Размер резиновой звездочки 31,5-УЗ:
Наружный диаметр звёздочки (D): 67 мм
Внутренний диаметр звёздочки (d): 30 мм
Ширина луча звездочки (h): 12.5 мм
Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 15 мм
Звездочка 31,5-УЗ (67х30х12,5х15)

Звездочка 4-УЗ (36х8,5х10,5)

Звездочка резиновая 4-УЗ Р 50894-96 (4-лучевая)
4-лучевая резиновая звёздочка 4-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 10 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/
Четырехлучевая звездочка описывается тремя размерами: - (D x h x H):
Размер резиновой звездочки 4-УЗ:
Наружный диаметр звёздочки (D): 36 мм
Ширина луча звездочки (h): 8.5 мм
Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 10.5 мм

Звездочка 40-УЗ (70х30х12,5х15)

Звездочка резиновая 40-УЗ Р 50894-96 (6-лучевая)
6-лучевая резиновая звёздочка 40-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 400 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/
Шестилучевая звездочка описывается четырьмя размерами: - (D x d x h x H):
Размер резиновой звездочки 40-УЗ:
Наружный диаметр звёздочки (D): 70 мм
Внутренний диаметр звёздочки (d): 30 мм
Ширина луча звездочки (h): 12.5 мм
Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 15 мм
Звездочка 40-УЗ (70х30х12,5х15)

Звездочка 6,3-УЗ (42х10,5х10,5)

Звездочка резиновая 6,3-УЗ Р 50894-96 (4-лучевая)
4-лучевая резиновая звёздочка 6,3-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 10 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/
Четырехлучевая звездочка описывается тремя размерами: - (D x h x H):
Размер резиновой звездочки 6,3-УЗ:
Наружный диаметр звёздочки (D): 42 мм
Ширина луча звездочки (h): 10.5 мм
Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 10.5 мм
Звездочка 6,3-УЗ (42х10,5х10,5)

Звездочка 63-УЗ (80х36х14,5х23)

Звездочка резиновая 63-УЗ Р 50894-96 (6-лучевая)
6-лучевая резиновая звёздочка 63-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 400 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/
Шестилучевая звездочка описывается четырьмя размерами: - (D x d x h x H):
Размер резиновой звездочки 63-УЗ:
Наружный диаметр звёздочки (D): 80 мм
Внутренний диаметр звёздочки (d): 36 мм
Ширина луча звездочки (h): 14.5 мм
Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 23 мм
Звездочка 6УЗ (80х36х14,5х23)

Звездочка 10-УЗ (47х10,5х10,5)

Звездочка резиновая 10-УЗ Р 50894-96 (4-лучевая)
4-лучевая резиновая звёздочка 10-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 10 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/
Четырехлучевая звездочка описывается тремя размерами: - (D x h x H):
Размер резиновой звездочки 10-УЗ:
Наружный диаметр звёздочки (D): 47 мм
Ширина луча звездочки (h): 10.5 мм
Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 10.5 мм

Источник: https://spb-rezina.ru/index.php?route=product/category&path=18648
Контакты: +7 (812) 309-9809 · mail@mir-rti.ru · +79112328270 · г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2, корп. 2 · ежедневно 9:00–19:00
Первичные данные спецификации и паспорта изделия: Звёздочки. Дата: 09.11.2026 12:00

Звездочка 100-УЗ (93х40х15,5х22)

Звездочка резиновая 100-УЗ Р 50894-96 (6-лучевая)
6-лучевая резиновая звёздочка 100-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 400 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/
Шестилучевая звездочка описывается четырьмя размерами: - (D x d x h x H):
Размер резиновой звездочки 100-УЗ:
Наружный диаметр звёздочки (D): 93 мм
Внутренний диаметр звёздочки (d): 40 мм
Ширина луча звездочки (h): 15.5 мм
Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 22 мм
Звездочка 100-УЗ (93х40х15,5х22)

Звездочка 125-УЗ (100х45х16,5х20)

Звездочка резиновая 125-УЗ Р 50894-96 (6-лучевая)
6-лучевая резиновая звёздочка 125-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 400 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/
Шестилучевая звездочка описывается четырьмя размерами: - (D x d x h x H):
Размер резиновой звездочки 125-УЗ:
Наружный диаметр звёздочки (D): 100 мм
Внутренний диаметр звёздочки (d): 45 мм
Ширина луча звездочки (h): 16.5 мм
Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 20 мм
Звездочка 125-УЗ (100х45х16,5х20)

Звездочка 160-УЗ (110х45х16,5х22)

Звездочка резиновая 160-УЗ Р 50894-96 (6-лучевая)
6-лучевая резиновая звёздочка 160-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 400 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/
Шестилучевая звездочка описывается четырьмя размерами: - (D x d x h x H):
Размер резиновой звездочки 160-УЗ:
Наружный диаметр звёздочки (D): 110 мм
Внутренний диаметр звёздочки (d): 45 мм
Ширина луча звездочки (h): 16.5 мм
Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 22 мм

Звездочка 250-УЗ (130х56х18,5х25)

Звездочка резиновая 250-УЗ Р 50894-96 (6-лучевая)
6-лучевая резиновая звёздочка 250-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 400 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/
Шестилучевая звездочка описывается четырьмя размерами: - (D x d x h x H):
Размер резиновой звездочки 250-УЗ:
Наружный диаметр звёздочки (D): 130 мм
Внутренний диаметр звёздочки (d): 56 мм
Ширина луча звездочки (h): 18.5 мм
Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 25 мм
Звездочка 250-УЗ (130х56х18,5х25)

Звездочка 400-УЗ (160х67х20,5х30)

Звездочка резиновая 400-УЗ Р 50894-96 (6-лучевая)
6-лучевая резиновая звёздочка 400-УЗ используется в упругих муфтах. Резиновая звездочка применяется для соединения соосных цилиндрических валов при передаче крутящего момента до 400 Н*м и уменьшения динамических нагрузок. Климатическое исполнение - У /умеренное/
Шестилучевая звездочка описывается четырьмя размерами: - (D x d x h x H):
Размер резиновой звездочки 400-УЗ:
Наружный диаметр звёздочки (D): 160 мм
Внутренний диаметр звёздочки (d): 67 мм
Ширина луча звездочки (h): 20.5 мм
Высота (толщина) резиновой звёздочки (H): 30 мм
Звездочка 400-УЗ (160х67х20,5х30)